

D.1.1.2.1. TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl. plechu min.0,6mm

KL 1 – okapní lišta	R.Š. 165mm	79,4bm
KL 2 – přechodová lišta (vyrobít na stavbě po zaměření)	R.Š. 160-280mm	72,1bm
KL 3 – ztužující rohová lišta	R.Š. 110mm	68,5bm
KL 4 – kotvící lišta u prostupující konstrukce napojovací úhel 120°	R.Š. 165mm	14,6bm
KL 5 – kotvící lišta u prostupující konstrukce napojovací úhel 95°	R.Š. 165mm	41,1bm
KL 6 – okapní lišta	R.Š. 125mm	18,4bm
KL 7 – návětrná lišta	R.Š. 200mm	2,8bm
KL 8 – návětrná lišta	R.Š. 250mm	9,2bm
KL 9 – okapní lišta	R.Š. 150mm	7,8bm
KL 10 – návětrná lišta	R.Š. 230mm	21,3bm

- ocelový pozinkovaný plech tl.1mm

KL 11 – připojovací lišta tvaru Z	R.Š. 425mm	21,4bm
KL 12 – připojovací lišta tvaru U	R.Š. 310mm	7,8bm
KL 13 – připojovací lišta tvaru U proměnlivou výškou stojiny	R.Š. 310-445mm	13,5bm
KL 14 – připojovací lišta tvaru U	R.Š. 445mm	7,8bm



- titanizovaný plech tl.0,7mm

KL 15 – krycí dilatační lišta	R.Š. 145mm	55,5bm
KL 16 – krycí a připojovací lišta	R.Š. 310mm	29,2bm

Součástí nabídky jsou i veškeré kotvící a spojovací prvky a případné pomocné konstrukce.







KL 1

KL 2



KL 3








KL 4

KL5KL 7KL6

KL9


KL 0

KL 10

KL 11KL 13KL 12KL 14

värst 20 mm / 7m

KL 15



KL 16

