

UPŘESŇUJÍCÍ POPIS PRACÍ:
Keramický obklad v soc.zařízení bytů bude proveden do výše 2,2m. Spárovací hmota bude z hydrofobním efektem. Rohové spáry budou vodotěsně vyplněny silikonovým tmelem fungicidním, separace tmelem od podkladu bude zajištěna samolepící páskou z pěnového PE 9/2mm nalepenou na jednu stěnu rohu.
Stěna do vzdálenosti 1,2m od rohu sprchového koutu bude izolována systémovým interiérovým hydroizolačním nátěrem.
Pro revizi požárních ucpávek a manžet budou v SDK předstěně šachty pod stropem instalovány revizní plastová dvířka 300/300mm. V místě uzávěru a vodoměru budou dvířka revizní dvířka 400/600mm.

byt 1a					
číslo a účel místnosti	plocha [m2]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu	
1a1 předsiň	9,08	PVC	P1 malba	malba	
1a2 sociální zařízení	4,08	ker. dlažba	P4 malba ker. obklad	malba sdk podhled	
1a3 pracovní kuchyň	7,26	PVC	P1 malba ker. obklad	malba	
1a4 pokoj s 1 lůžkem a stolováním	22,55	PVC	P1 malba	malba	

byt 1b					
číslo a účel místnosti	plocha [m2]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu	
1b1 předsiň	8,59	PVC	P1 malba	malba	
1b2 sociální zařízení	4,57	ker. dlažba	P4 malba ker. obklad	malba sdk podhled	
1b3 pracovní kuchyň	7,26	PVC	P1 malba ker. obklad	malba	
1b4 pokoj s 1 lůžkem a stolováním	22,55	PVC	P1 malba	malba	





byt 1c					
číslo a účel místnosti	plocha [m2]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu	
1c1 předsiň	8,59	PVC	P1 malba	malba sdk podhled	
1c2 sociální zařízení	4,57	ker. dlažba	P4 malba ker. obklad	malba	
1c3 pracovní kuchyň	7,26	PVC	P1 malba ker. obklad	malba	
1c4 pokoj s 1 lůžkem a stolováním	22,55	PVC	P1 malba	malba	

byt 1d					
číslo a účel místnosti	plocha [m2]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu	
1d1 předsiň	9,08	PVC	P1 malba	malba	
1d2 sociální zařízení	4,08	ker. dlažba	P4 malba ker. obklad	malba sdk podhled	
1d3 pracovní kuchyň	7,26	PVC	P1 malba ker. obklad	malba	
1d4 pokoj s 1 lůžkem a stolováním	21,49	PVC	P1 malba	malba	


ostatní					
číslo a účel místnosti	plocha [m2]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu	
11 vstupní hala	19,44	ker. dlažba	P6 malba	malba	
12 dohledová služba	17,89	PVC	P1 malba	malba	
13 sociální zařízení	2,70	PVC	P1 malba ker. obklad	malba	
14 elektroměry	3,47	ker. dlažba	P6 malba	malba	
15 chodba	38,77	ker. dlažba	P6 malba	malba	
16 sušárna + vozíky	6,23	PVC	P1 malba	malba	
17 schodiště	19,22	ker. dlažba teraco	malba	malba	
18 výtahová šachta	7,29	-	malba	-	

LEGENDA SDK PRÍČEK:

- S1** - SDK předstěna
 - CW50
 - sádrovláknitá deska tl.12,5mm
- S2** - SDK příčka
 - sádrovláknitá deska tl.12,5mm vlhkovzdorná
 - CW50
 - sádrovláknitá deska tl.12,5mm
- S3** - SDK příčka
 - sádrovláknitá deska tl.12,5mm vlhkovzdorná
 - CW75
 - sádrovláknitá deska tl.12,5mm
- S4** - SDK příčka
 - sádrovláknitá deska tl.12,5mm vlhkovzdorná
 - 2 x CW75
 - sádrovláknitá deska tl.12,5mm
- S5** - SDK plný podhled - světlá výška k podlaže 2,35m (svěšení cca 270 mm)
 - sádrovláknitá deska tl.12,5mm
 - ocelový rošt v jedné rovině (CD 60/27)
- S6** - SDK plný podhled - světlá výška k podlaže 2,35m (svěšení cca 270 mm)
 - sádrovláknitá deska tl.12,5mm vlhkovzdorná
 - ocelový rošt v jedné rovině (CD 60/27)

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE / DOZDÍVKA Z BET.CIHEL
-  PÓROBETONOVÉ TVÁRNIC E tl.250mm - P4-500
-  PÓROBETONOVÉ PRÍČKOVKY - P2-500
-  CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ETICS tl.100mm
- SPECIFIKACE VIZ SKLADBY A ZPRÁVA

±0,00 = 146,65m n.m.

VYPRACOVAL: ING. ARCH. ZDENĚK ŠTASTNÝ ING. KAREL BARTONIČEK		PROJEKTY CZ, s.r.o. 400 01 USTÍ NAD LABEM, ul. HRADISTĚ 96/8 tel.: +420 475 211 782 e-mail: info@projekty-cz.eu, http: www.projekty-cz.eu OR-REG u Kraje: soudu v Ústí n. Labem dne 21.3.2009, oddíl C, vložka 27 130, IČ: 286 93 213	
ZPRACOVATEL: 		OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO USTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8, USTÍ NAD LABEM 40001	
NAZEV ZAKÁZKY: Objekt Čelakovského čp.806/4 - rekonstrukce ubytovny		ČÍSLO ZAKÁZKY: 12/2014	
D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚRITKO: 1:50	
VÝKRES: PŮDORYS 1.N.P.		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.6	