

# SKLADBY PODLAH

## Podlaha P4

1. Vybourání konstrukce stávající podlahy (Ker.dlažba + bet.mazanina) v tl.150 mm
  2. Provedení nové podlahy ve skladbě :
    - keramická dlažba
    - jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu
    - ochranná hydroizolační hmota (jednosložková silikátová disperzní hydroizolační hmota) - vytlačení na svršku 300 mm
    - penetrace (disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikací přísad)
    - bet.mazanina C 16/20 ve spádu tl.110-140 mm vyztužená ocel.svař.
- KARI síti 150/150/4 mm, dilataovaná

## Podlaha P5

1. Vybourání konstrukce stávající podlahy (Ker.dlažba + bet.mazanina)  
v tl.55 mm
2. Provedení nové podlahy ve skladbě :
  - keramická dlažba
  - jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu
  - ochranná hydroizolační hmota (jednosložková silikátová disperzní hydroizolační hmota) - vytlačení na svršku 300 mm
  - penetrace (disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze a modifikačních přísad)
  - bet.mazanina C 16/20 tl.125-140 mm vyztužená ocel.svař. KARI síť 150/150/4 mm, dlatovaná

## SPECIFIKACE VYBAVENÍ BEZBARIEROVÝCH

# HYGIENICKÝCH ZARIZENÍ

### Místnost 3.6

- 2x sklopné sedátko (mín.450/450 mm)
- 4x sklopné madlo
- 3x ruční sprcha s pákovým ovládáním
- 1x umyvadlo
- 1x zrcadlo
- 2x vislé madlo
- 1x zásobník na papírové ručníky
- 1x dávkovač mydla
- ovladač signalizačního systému
- nouzového volání
- 1x záchodová mša
- 1x pevné madlo
- 1x sklopné madlo
- 1x zásobník toaletního papíru
- 1x umyvadlo
- 1x zrcadlo
- 2x vislé madlo
- 1x zásobník na papírové ručníky
- 1x dávkovač mydla
- 1x odpadkový koš

### Místnosti 3.8, 3.9

- 1x pevné madlo
  - 1x sklópne madlo
  - 1x zásobník toaletního papíru
  - 1x umyvadlo
  - 1x zrcadlo
  - 2x svíslé madlo
  - 1x zásobník na papírové ručníky
  - 1x dávkovač mydla
  - 1x odpadkový koš
  - ovladač signalizačního systému
- nouzového volání

# POZNÁMKA

Konstrukční výšky SDK podhledů budou upřesněny po demontáži stávajících podhledů. Podhledy budou provedeny z impregnovaných sádkartonových desek.





# POZNÁMKA

Stávající plastová okna ve všech upravených prostorech budou vybavena pákovými ovladači umožňujícími jejich otevírání z úrovně podlahy.

# TABULKA MÍSTNOSTÍ DOTČENÝCH STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha v m <sup>2</sup>	Úprava podlahy	Úprava stěn	Poznámka
3.6	Bezbarierová koupelna - klienti	10,92	ker.dlažba	P4	SDK podhled v=2,60 m
3.8a	Bezbarierové WC ženy - klienti	3,39	ker.dlažba	P5	SDK podhled v=2,50 m
3.8b	Bezbarierové WC muži - klienti	3,39	ker.dlažba	P5	SDK podhled v=2,60 m

## LEGENDA

	stávající stavební konstrukce
	stavební konstrukce určené k vybourání
	navržené příčky z příčkových YTONG tl.150 mm
	navržené dozdivky YTONG tl.150 mm

## UPOZORNĚNÍ

Všechny upravené prostory hygienického příslušenství budou provedeny v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb., metodikou "Bezbarierové užívání staveb" k vyhlášce 398/2009 Sb. vydanou ČKAIT v roce 2011 a ČSN 73 4108 z února 2013.

Měú : Chlumec	Vypracoval	M. Dolník
Okres : Ústí nad Labem	Kreslil	M. Dolník
Stavebník : Statutární město Ústí nad Labem	Účel	PD
Stavební úpravy objektu Domova pro seniory Pod Horkou 85 Chlumec	Datum	10/2016
	Měřítiko	1 : 50
	Č.zak.	698-2016
Půdorys 3.NP - nový stav	Č.v.	1.11