

Napojení pozemků severně od silnice I/62 v Ústí nad Labem
KOORDINAČNÍ SITUACE
M 1:500



LEGENDA:

- nová konstrukce vozovky
- rekonstrukce vozovky
- dlažba vozovky
- kačírek
- chodník
- svahy výkopu
- svahy násypu
- vegetační úpravy
- varovné a sig.pásky
- zeleň kácená
- zeleň navrhovaná

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101 - Okružní křižovatka a I/62
- SO 102 - Větev B a D
- SO 103 - Větev A a A1
- SO 111 - Komunikace pro pěší
- SO 151.1 - Dopravní značení
- SO 151.2 - Dopravní značení
- SO 181 - Dopravně inženýrská opatření
- SO 201 - Podchod pro pěší
- SO 301.1 - Odvodnění zpevněných ploch
- SO 301.2 - Odvodnění zpevněných ploch
- SO 302 - Přeložka kalového potrubí PVC 300
- SO 401 - Přeložka dvojitého kabel. vedení 22kV - ČEZ distribuce
- SO 405 - Ochránění kabelu VN - České dráhy
- SO 421 - Veřejné osvětlení křižovatky
- SO 421.1 - Veřejné osvětlení křižovatky (větev OK)
- SO 422 - Osvětlení chodníku a podchodu pro pěší
- SO 451 - Přeložka sdělovacího kabelu
- SO 461 - Přeložka tračního vedení - definitivní
- SO 462 - Přeložka tračního vedení - provizorní
- SO 801 - Vegetační úpravy
- SO 901 - Reklamní pylon

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Zaměření území provedla Geodézie Sever s.r.o.
Průběh inženýrských sítí byl vynesěn z orientačních
zákresů jejich správců ke 03/2006.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Kraj: Ústecký
Obec: 554804 Ústí nad Labem
Katastrální území: 775266 - Krásné Březno

Pozn.: Objekty SO401 a SO451 jsou zpracovány samostatně

SEZNAM INŽENÝRSKÝCH STÍ:

- sdělovací kabel
- kanalizace
- vodovod
- elektro NN podzemní
- elektro VN nadzemní

PŘELOŽKY:

- vodovod
- sdělovací kabel
- elektro NN podzemní (VO)
- elektro VN podzemní
- elektro VN nadzemní

OCHRANNÁ PÁSMA:

- Silnice II. a III. třídy a místní komunikace - 15 m od osy jízdního pruhu (13/1997 Sb. §30)
- Vodovodní řady a kanalizace do průměru 500 mm - 1,5 m od vnějšího líce potrubí
- Vodovodní řady a kanalizace nad průměr 500 mm - 2,5 m od vnějšího líce potrubí
- Vodiče podzemní do 110 kV včetně - 1,0 m od krajního kabelu (458/2000 Sb. §46)
- Vodiče nadzemní od 1 kV do 35 kV včetně - 7,0 m od krajního kabelu (458/2000 Sb. §46)
- Vodiče nadzemní od 35 kV do 110 kV včetně - 12,0 m od krajního kabelu (458/2000 Sb. §46)
- Telekomunikační vedení podzemní a nadzemní - 1,5 m po stranách krajního vedení
- Plynovody NTL a STL - 1,0 m na obě strany od půdorysu (458/2000 Sb. §68)