TROSE – ÚSTÍ NAD LABEM

St1
- KRYTINA DOMINANT–DÁNSKÝ OBDÉLNÍK
- IMITACE BŘIDLICE, ODSTÍN ČERNÝ
- BEDNĚNÍ 30MM
- KONTRALATĚ+POJIST. IZOLACE
- KROKEV+KROV
- BEDNĚNÍ – PRKENNÁ PODLAHA
- PODÉLNÉ TRÁMKY ø140/180
- PŘÍČNÉ NOSNÉ RÁMY 2ø200/280
- PODÉLNÉ DVOJITÉ TRÁMY ø140/160

St3
- PLECHOVÁ KRYTINA TiZn NA STOJATOU DVOJ. DRÁŽKU
- IZOFREX–SVAŘ. VE SPOJÍCH
- BEDNĚNÍ Z VODOVZDOR. PŘEKLIŽKY ČI BEDNĚNÍ NA POLODRÁŽKU 30MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA–KONTRALAŤ 40/50
- POJISTNÁ IZOLACE
- KROKEV ø120/160MM

St2
- PLECH
- IZOFRE
- BEDNĚ
- KROV

POŽÁR.CIHELNÁ PŘÍČKA (AŽ POD BEDNĚNÍ)

BEDNĚNÍ CETRIS 3600

DETAIL č.1 · DETAIL č.2 · DETAIL č.3 · DETAIL č.4 · DETAIL č.5

VV3 110/140

K24 120/160

Pa2 120/120

K22 120/160

P16 140/160

K21 120/160

P5

T3 150/180

VZP1 140/140

VZP1a 150/150

S4 200/200

P15 150/150

T4

S6a 200/200

ZV31

OPRAVIT+ ČÁSTEČNĚ VYMĚNIT

DŘEV. VYŘEZÁVANÉ KONSTRUKCE DLE PŮVOD. KONSTRUKCÍ

P20

D25 · D26

+14,00 · +11,95 · +11,81 · +11,40 · +11,50 · +10,90 · +10,30 · +9,00 · +8,10 · +8,00 · +7,73 · +7,50

3.NP · 2.NP · 1.NP ±0,00=209,23 · 1.PP −3,54

+4,50 · +3,95 · +3,10 · +2,74 · −0,95 · −1,10 · −0,60

2350 · 1600 · 2000 · 3700 · 2100 · 1600 · 600 · 150 · 2800 · 2200 · 600 · 5800 · 2050 · 3600 · 3000 · 2950 · 800 · 500 · 300 · 600 · 4500 · 3900 · 5100 · 3400 · 600 · 350 · 900 · 500 · 150 · 500 · 3540 · 100

VĚTRÁNÍ VZT

D8

ZP1

- PODŘEZANÁ ČAST ZDIVA +PLECHY HW
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD
- PODEZDĚNÍ ZÁKLADŮ BETON. CIHLAMI
- KERAMZITBETON TL.100~150MM
- KERAMZIT (KANÁLEK ÚT)150MM
- HYDROIZOLACE – RADONELAST
- PODKL. BET. MAZANINA SE SÍTÍ–STÁVAJÍCÍ
- KANÁLEK ÚT ø200/100MM DNO −0,90
- HW PLECH
- ZÁMKOVÁ DLAŽE
- DRCENÉ KAMENÍ
- CEMENTOVÝ POT

P8 · P9 · P14