

DLAŽBA Z BETON. TVAROVEK PRO NEVIDOMÉ	DL I	60MM
TVAR CIHLA 200/100, BARVA ČERVENÁ		
LOŽE Z KAMENIVA, FR.2–5	L	30MM
HUŤNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK		
FÓLIE PVC š. 33 cm		
DESKA KD 200 MM		
CHRÁNIČKA PE o 50 mm		
KABEL VO CYKY 4Jx16 mm^2		
ZEMNĚNÍ FeZn ø 10 mm^2		
LOŽE PÍSEK		100

VOZOVKA třída dopravního zatížení V, Návrhová úroveň porušení D1
modul přetvárnosti podložní zeminy $Edef,_2$ min.45 MPa
skladba vozovky D1–N–6–V–PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY (ABS II)	ACO 11 40	
POSTŘIK SPOJOVACÍ Z ASFALTU 0,7 KG/M2	PS–A	
ASFALTROVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY (OKS I)	ACP 16+	60
POSTŘIK SPOJOVACÍ Z ASFALTU 0,7 KG/M2	PS–A	
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM (KSC I)	SC C8/10	120
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI TŘ. A FR. 0–63	ŠDa min.	200
CELKEM		420

PLÁŇ S ÚNOSNOSTÍ $Edef,_2$=min. 45 MPa



POZNÁMKY:

–PRO PROVEDENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PLATÍ ČSN 73 6121 (HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY), ČSN EN 13108–1 (ASFALTOVÝ BETON), 73 6129 (POSTŘIKOVÉ TECHNOLOGIE), TČSN EN 13285 (NESTMELENÉ SMĚSI), ČSN 73 6131 (KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ)

–ZÁKLADNÍ PŘEVÝŠENÍ CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKU JE NAVRŽENO 20 MMM

–VAROVNÝ PÁS V ŠÍŘCE 400 PROVEDOU V KONTRASTNÍ BARVĚ (STÁVAJÍCÍ CHODNÍK ŠEDÁ, VAROVNÝ PÁS ČERVENÁ)

PARÉ Č.	NAVRHL	ING. J. KOUDELKA	
	VYPRACOVAL	ING. J. KOUDELKA	
	KRAJ	ÚSTECKÝ	
	OBEC	ÚSTÍ NAD LABEM	
	INVESTOR	MĚSTSKÉ SLUŽBY ÚSTÍ N.L.	

Ing. Jiří Koudelka
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
IK KONZULT
Dráždanská 37
400 07 Ústí n.L.–Krásné Březno
TEL./FAX 475 503 890 IČO 04772547

ÚSTÍ NAD LABEM KLÍŠE, U KOUPALIŠTĚ
KONCOVÉ OBRATIŠTĚ U PLAVECKÉ HALY
SO 101 KOMUNIKACE

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

FORMÁTŮ A4	2
DATUM	DUBEN 2023
STUPEŇ	DJS
ZAK. Č.	23 03 01
M	1: 25
V.Č.	5