


ODKAZ	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (MM)	POČET KS			
			1.NP			CELKEM
<div>1-11 Z</div>	DRŽÁK ZÁVĚSU DO SPRCHY Ø 32MM VE VÝŠCE 2200MM S ÚCHYTY NA ZÁVĚS MATNÁ NEREZOVÁ OCEL VČETNĚ PŘIPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU		2	–	–	2
<div>1-12 Z</div>	PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE VZT ROZMĚR OTVORU V PODHLEDU 400x250MM LAKOVÁNO, BARVA ŠEDÁ		2	–	–	2
<div>1-13 Z</div>	<div></div> <div>OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ NA OPĚRNÉ ZÍDCE VÝŠKY 1100MM, DL. 20,5M ZÁBRADLÍ JE TVOŘENO MADLEM A SLOUPKY Z PROFILU TRØ50x5,0 A SLOUPKY TRØ44,5x4,0. VÝPLŇ TVOŘÍ SVISLÉ PROFILY (ŠPRUŠLE) TRØ20x2,5, KTERÉ JSOU OSAZENY DO VĚTŠÍCH PROFILŮ TRØ33,7x3,2. ŠPRUŠLE S MEZERAMI MAX. 80MM, VIZ. ČSN 743305 OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÍ JE PROVEDENO POMOCÍ PATNÍCH DESEK P10-100x100 A CHEMICKÝCH KOTEV M10x140 (8.8). POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM</div>		1			1
<div>1-14 Z</div>	PŘECHODOVÁ LIŠTA HLINÍKOVÁ (PŘÍP. NEREZ) V PODLAZE VE DVEŘNÍM OTVORU U ROZDÍLNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV		4			4
<div>1-15 Z</div>	NEREZOVÝ KLÍNEK - SPÁDOVÁNÍ SPRCHY, DL. 900MM		4			4
<div>1-16 Z</div>	LAVICE SE SPODNÍM ÚLOŽNÝM PROSTOREM NA OBUV ŠÍŘKY 450MM, VÝŠKA 450MM, CELKOVÁ DÉLKA 7,25M + DVĚ ŘADY VĚŠÁKOVÝCH HÁČKŮ (PROSTŘÍDAT) VE VÝŠCE 1,4M A 1,8M CELKEM 60ks (M.Č.1.02-ŠATNA MUŽI A M.Č.1.07-ŠATNA ŽENY)		2			2
<div>VB 1</div>	ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO, NEREZ, MECHANICKÝ VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU		4			4
<div>VB 2</div>	ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, NEREZ, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU		4			4

POZNÁMKA: UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, VÝROBNÍ ROZMĚRY URČÍ VÝROBCE PO ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ  
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY KONZULTOVAT S INVESTOREM

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ			
STAVBA:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM	LIST Č.	
OBJEKT:	S0 09 Sociální a skladové zázemí	3	
VYPRACOVAL: ING. RADEK ŠEVČÍK	DATUM: 08/2023	ČÍSLO VÝKRESU:	D.12-9-1.1.13