
SO 10
SO 02
SO 02
DSO 01-1
DSO 01-1
SO 02
SO 02
SO 10
SO 10
SO 12
TERÉNNÍ ZAPRAVENÍ
100
1 000
3 500 (in–line dráha) – v místě řezu
in-line dráha
150
150
50
3 700 (běžecká dráha) – v místě řezu
běžecká dráha
50
1 900 (chodník) – v místě řezu
50
24 000 (víceúčelové hřiště) – v místě řezu
HLAVNÍ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
(sportovní plocha)
50
1 900 (chodník) – v místě řezu
50
2 450 (běžecká dráha) – v místě řezu
50
150
150
2 500 (in–line dráha) – v místě řezu
100
1 800 (chodník) – v místě řezu
50
1 500 (rozběhová dráha) – v místě řezu
50
TERÉNNÍ ZAPRAVENÍ
1 500
500
SLOUP OPLOCENÍ
V.C.KAMC
(SO 11 Oplocení areálu)
zapravení vhodnou zeminou
ze zemních prací a omítl
(hlídaju a dosaj) v mocnosti
přes 100mm vč.osetí
travním semenem
CHODNÍKOVÝ BET.OBRUBNÍK o 100mm
BET.LOŽÍŠ S OPĚROU (C 16/20)
POLYMERBETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK o 150mm S
LAMELOVÝM ŽRUBOVÝM MŘÍŽOVÝM KRYTEM S BET.LOŽÍŠ S OPĚROU
ŽLABOVÉ KOTEVNÍ 600/600mm
BET.LOŽÍŠ (C16/20)
ZÁRUBNÍ BET.OBRUBNÍK o 150mm
BET.LOŽÍŠ S OPĚROU (C 12/15)
SLOUP OPLOCENÍ
VÝPUSTU OPLOCENÍ
(MANTINEL-027)
1. HLAVNÍ
patička ze
sportovišť
ZÁRUBNÍ BET.OBRUBNÍK o 80mm
BET.LOŽÍŠ S OPĚROU (C 12/15)
ZÁRUBNÍ BET.OBRUBNÍK o 90mm
BET.LOŽÍŠ S OPĚROU (C 12/15)