

PROJEKT

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

DPS

LOKACE

Zoologická zahrada
Ústí nad Labem

ZADAVATEL

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o.

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
zoo@zoousti.cz

ZHOTOVITEL

JinJan s.r.o.

Štefánikova 229/5, 150 00 Praha 5
info@jin-jan.cz

DATUM

07/2023

FORMÁT

A4

MĚŘÍTKO

–

OBSAH

VÝPIS
dveře

STUPEŇ

DPS


ODDÍL

D.1.1

PARÉ



VÝKRES

09



VÝPIS DVEŘÍ

1

OZN.	ROZMĚR	POPIS DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POČET
	900/1970	<p>nové technické exteriérové dveře plně jednokřídlé, otevíravé odolné proti vodě a vlhkosti</p> <p>ocelové dveře ocel. korpusy ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,9mm výplň dvevního křídla izolačními deskami povrchová úprava RAL7021 černošedá</p> <p>tepelná prostupnost celých dveří min. $U_w=0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>akustický útlum po zabudování $R_w=36 \text{ dB}$</p> <p>ocelová zárubeň povrchová úprava pozinkovaná ocel RAL7021 včetně těsnění a dveřních závěsů</p>		<p>bezpečnostní kování klika-klika ref. výrobek Cobra Tower-H klika Vision povrch nerez</p> <p>zámek vložkový</p>	dřevěný práh	1
	900/2050	<p>nové technické interiérové dveře plně jednokřídlé, posuvné před zdí odolné proti vodě a vlhkosti</p> <p>ocelové dveře ocel. korpusy ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,9mm výplň dvevního křídla izolačními deskami povrchová úprava RAL7021 černošedá atypický rozměr dveří, větší oproti stavebnímu otvoru (bude upřesněno s dodavatelem dveří)</p> <p>ocelová zárubeň povrchová úprava pozinkovaná ocel RAL7021</p>		<p>posuvný systém se skrytým kováním bez garnýže</p> <p>kování koule ref. výrobek Cobra Star-H povrch nerez</p>		1

Poznámky:

- označování otevřítavosti dveří:
 - označení dveří levé - L, pravé - P je podle českých zvyklostí
- u všech dveřních křídel je nutno dodržet minimálně předepsaný akustický útlum požadovaný ČSN
- akustický útlum je měřená hodnota v zabudovaném stavu
- součástí kování je zámek i samostatná vložka
- je nutná koordinace výrobce dveří s dodavatelem kování:
 - veškeré otvory pro zámky, kování, posuvné systémy,... musí být provedeny výrobcem dveří
- před objednááním dveří je nutné přesné zaměření stavebních otvorů
- nedílnou součástí této tabulky je výkresová dokumentace
- před výrobou budou předloženy vzorky dveří, zárubní, kování pro odsouhlasení investorem a architektem
- předkládání vzorků je součástí dodávky
- součástí dodávky jsou veškeré potřebné kotvicí prvky a podkladní hranoly

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM DÍLENSKÉ VÝROBY JE TŘEBA VŠECHNY ROZMĚRY ZKONTROLOVAT PŘEMĚŘENÍM NA MÍSTĚ, BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO VYVZORKOVÁNÍM NA MÍSTĚ