

PROJEKT

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ

DPS

LOKACE

Zoologická zahrada
Ústí nad Labem

ZADAVATEL

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o.

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
zoo@zoousti.cz

ZHOTOVITEL

JinJan s.r.o.

Štefánikova 229/5, 150 00 Praha 5
info@jin-jan.cz

DATUM

07/2023

FORMÁT

A4

MĚŘÍTKO

–

OBSAH

VÝPIS PRVKŮ
sanita a vybavení

STUPEŇ

DPS


ODDÍL

D.1.1

PARÉ

VÝKRES

16



VÝPIS PRVKŮ - SANITA A VYBAVENÍ			1
PRVEK	POPIS	REFERENČNÍ VÝROBEK	POČET
výlevka	závěsná výlevka z odolné žáehlíny barva bílá, rozměr 380x455 mm dodáno včetně chromované mřížky	Ideal Standard S593901	1 ks
umyvadlová baterie	nástěnná umyvadlová baterie rozteč 150 mm, keramická kartuše otočné ramínko délky 150 mm	Jika Talas H3111N70042201	1 ks
výtokový ventil	výtokový ventil pro napojení hadice / vapký páka z oceli, tělo ze slitiny zinku přívod ventilu s vnějším závitem 3/4", určeno pro hadici o průměru 3/4"		1 ks
el. průtokový ohříváč	beztlakový elektrický průtokový ohříváč jmenovitý výkon 3 kW, připojovací závit 1/2", stupeň krytí IP25, instalace pod výlevku	Stiebel Eltron EIL 3 Trend + UTE	1 ks
klimatizační jednotka	nástěnná klimatizační jednotka výkon chlazení 2.5 kW, topný výkon 3.2 kW instalována do m.č. 1.01 nástěnné ovládání v m.č. 1.02	FUJITSU GENERAL ASYG09LMCA - vnitřní jednotka FUJITSU GENERAL AOYG09LMCA - venkovní jednotka	1 ks
klimatizační jednotka	nástěnná klimatizační jednotka výkon chlazení 2.0 kW, topný výkon 3.0 kW instalována do m.č. 1.02 nástěnné ovládání v m.č. 1.02	FUJITSU GENERAL ASYG07LMCA - vnitřní jednotka FUJITSU GENERAL AOYG07LMCA - venkovní jednotka	1 ks
lednice volně stojící	lednice volně stojící nízká, bez mrazáku objem chlazeného prostoru 137 l rozměr 84,5x56x57,9 cm (VxŠxH)	GORENJE R492PW	1 ks
venkovní svítidlo	venkovní svítidlo se senzorem pohybu kruhové, průměr 170 mm, výška 70 mm materiál - plast, barva černá, mléčný difuzor světelný tok 1150 lm, teplota chromatičnosti 4000 K integrovaný LED modul příkon zdroje 12 W, stupeň krytí IP44	Briloner 3352-015 - LED venkovní svítidlo se senzorem HELSINKI LED/12W/230V IP44	1 ks
stropní svítidlo	stropní LED svítidlo do vlhkých prostor kruhové, průměr 285 mm, výška 28 mm materiál - kov, barva bílá, mléčný difuzor světelný tok 2300 lm, teplota chromatičnosti 4000 K integrovaný LED modul příkon zdroje 20 W, stupeň krytí IP44	Eglo LED koupelnové stropní svítidlo LED/20W/230V IP44	1 ks
podstropní reflektor	stmívatelný LED reflektor do vlhkých prostor ovládán časovým programem - sepnuo na 12 h denně rozměr 178x140x93 mm materiál - kov, barva černá, čirý difuzor světelný tok 1660 lm, teplota chromatičnosti 5000 K příkon zdroje 20 W, stupeň krytí IP65 - voděodolný	LED SVITI stmívatelný reflektor LED/20W/230V IP65	3 ks
hasicí přístroj	přenosný hasicí přístroj hasicí schopnost 21A umístěn v m.č. 1.02		1 ks
nádoby na odpad	nádoby na komunální a organický odpad (s roštem) se dvěma kolečky, objem 240 l barva černá a hnědá (bioodpad)		2 ks