









Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množ.	Odstín.	Poznámka
				Celkem		
1/z		ochrana rohu stěn plastový ochranný rohovník o rozměru cca 75/75 mm, délka cca 2,0 m	ks	7	Dle výběru investora	skryté kotvení do zdiva, variantně lze lepit
2/z		Revizní dvířka do SDK 150/200 mm	ks	1	Plast, bílá	
3/z		Přechodová podlahová lišta	m	11,72	hliník	
4/z		Mléčná fólie do okna na WC	m ²	1,5	Mléčné sklo	

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s GP a investorem a přeměřit skutečné rozměry. Výrobní dokumentaci zajistí zhotovitel!

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množ.	Odstín.	Poznámka
				Celkem		
5/Z		Prosklená stěna zasedací místnosti 9,73x 3,04 m	soubor	1	Dle výběru investora	Bezrámový systém, jednoduché zasklení Rw=32 dB, celoprosklené dveře, hliníková zárubeň, nosný rám kotvit do okolních konstrukcí podlahy, stropu a stěn. Lze kotvit do dřeva, betonu, konstrukcí SDK
6/Z		Zábradlí terasy – dodávka investora	soubor	1	Česaný nerez	Výška 1,3 m, délka 7,8 m, boční kotvení
7/Z		Mřížka ovětrání výtahové šachty 300/300 mm + vnitřní krycí síťka	ks	2	Matný hliníkový plech	Stavební připravenost 250/250 mm
8/Z		PHP S5-CO2 min. 55B	ks	1		Dle D.1.3 PBŘ

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s GP
a investorem a přeměřit skutečné rozměry. Výrobní dokumentaci zajistí zhotovitel!