

Místnost č.:	Místnost rady města
---------------------	---------------------

Rídicí systém:	ano
-----------------------	-----

Nároky na profesi silnoproud

Číslo	Koncový prvek	kabel	přes vypínač	tlačítko	zakončení	umístění	Příkon [W]	Fáze	Jistič	Stykač
DP1	Datový projektor	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na rovině podhledu	500	AV	D	ano
EP1	Elektrické projekční plátno	CYKY 5Cx1,5			vývod 1,5m	na rovině podhledu	100	M	C	
RA1	Rack s AV technikou	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na stěně	1000	AV	C	ano
RA1	Rack s AV technikou	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na stěně	1000	AV	C	
PNV1	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV2	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV3	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV4	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV5	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV6	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV7	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV8	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV9	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV10	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV11	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV12	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNV13	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			vývod 1,5m	pod deskou stolu	dle spotřebiče	AV	C	
PNP1	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu (ve snížení)	100	AV	C	
PNP1	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu (ve snížení)	100	AV	C	
PNP1	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu (ve snížení)	100	AV	C	
PNP2	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu (ve snížení)	100	AV	C	
PNP2	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu (ve snížení)	100	AV	C	
PNP3	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu (ve snížení)	100	AV	C	
PNP3	Přípojně místo v nábytku	CYKY 3Cx2,5			zásuvka 230VAC	na desce stolu (ve snížení)	100	AV	C	

Nároky pro přípojná místa je možné sdružit pod společné jištění (v rámci profese silnoproud).

Legenda tabulky nároků na profesi silnoproud:

kabel	typ kabelu nárokovaného přívodu
přes vypínač	udává zda je kabel přerušen vypínačem (resp. dvoutlačítkem apod.) pro spínání obvodu (např. na stěně)
tlačítko	udává zda je obvod ovládán přes tlačítko (resp. dvoutlačítko), které ovládá bezpotenciálové kontakty na jednotce v rozvaděči
zakončení	způsob zakončení kabelu na straně koncového prvku
umístění	umístění zakončení kabelu na straně koncového prvku
Příkon [W]	maximální trvalý příkon koncového prvku napojeného na přívod
Fáze	fáze přívodu (AV - AV technologie, S - světla, M - motory)
Jistič	vypínací charakteristika jističe
Stykač	udává, zda je přívod v rozvaděči napojen přes stykač