













TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI






Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
------	---------	-------	---------	---------------	---------------

WC		Závěsný klozet se skrytým upevněním, zadní odpad DN 100 , včetně sedátka, keramika bílá, lesk		F18	1
		Tlačítko ovládací			
V		Keramická stojící výlevka, zadní odpad, včetně plastové mřížky.		F01d	1
		Vanová baterie nástěnná rozteč 120 mm + ruční sprcha montáž na stěnu			
		Plastový nádržkový splachovač, objem 9 l, dvojí splachování			
Um		Umyvadlo zázemí 70 x 46,5 cm DN40		S13	1
		Umyvadlová baterie - páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti - v chromovém provedení - průtok baterie je 7,3 litrů/minutu - výška baterie je 16,9 cm - ramínko je ve výšce 10,3 cm.			
		Umyvadlový sifon - mosaz, povrch chrom - bez výpusti - odpad průměr 32 mm			
		Umyvadlová výpust' průtočná - DN 32			





TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
S		<p>Sprchová baterie</p> <p>(pro návštěvníky)</p> <p><i>Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi s krycí nerezovou deskou cca 18×18 cm, chromovaná ovládací hlavice, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprchový časový směšovací ventil - Omezovač teploty jako ochrana proti opaření - Pro správnou funkci nutno používat sprchové - koncovky stejného výrobce - Vstupy i výstup 1/2" <ul style="list-style-type: none"> - Pro jeden výstup - Nastavení teploty - Tlačítkové ovládání - Doba výtoku nastavitelná : 0 – 50 sec. 		S11 S4 S5	3 2 <u>3</u> 8
		<p>Hlavová sprcha včetně sprchového ramena</p> <ul style="list-style-type: none"> - hranatý tvar - 1 funkce - průměr 310 mm - délka 422 mm - výška 99 mm 			
S1		<p>Sprchová baterie</p> <p>(sprchy v šatnách)</p> <ul style="list-style-type: none"> - směšovací podomítková sprchová baterie včetně podomítkového tělesa - chromové provedení - průtok baterie je 25 litrů/minutu - Ø 163 mm 		F14	2





TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Sprchový set - montáž na stěnu - ruční sprcha - sprchová tyč - sprchová hadice - chromový povrch			
D		Vestavěné umyvadlo - nábytkové keramické umyvadlo k zapuštění - bez přepadu - š/h/v = 800/465/30 mm - otvor pro stojánkovou baterii 35 mm		F02	1
		Umyvadlová baterie - páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti - v chromovém provedení - průtok baterie je 7,3 litrů/minutu - výška baterie je 16,9 cm - ramínko je ve výšce 10,3 cm			
		Sifon umyvadlový - mosaz, povrch chrom - bez výpusti - odpad průměr 32 mm			
		- pevná výpust			
DD		Dvojdřez - granitový dvojdřez černý s montáží na pracovní desku - rozměr 500/790 mm, hloubka 190 mm - s otvorem pro baterii		F02	1




TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		Dřezová baterie - páková stojánková dřezová baterie s vytahovací sprškou - chromové provedení - otočná výpust' pro dvojdrž - celková výška 381 mm			
		Sifon umyvadlový bez výpusti 5/4" x 40 mm			
VP		Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem, s integrovaným izolačním pásem, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50mm), s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12-70 mm, s rámečkem 123x123 mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Ochranný stavební kryt součástí dodávky.		S11 S4 S5 S13	5 5 3 1 14
MR		Nerez mřížka na stávající podlahovou vpust - Rozměr dle stávající vpusti		S4	1
VPD		Dvorní vpust' z polymerbetonu s litinovým krycím roštěm s odtokem DN 100. Jímka se dodává včetně kalového koše a litinové mříže Bodová vpust je vyráběna v rozměru 250 x 250 mm . Tělo vpusti je z polymerbetonu - materiálu zajišťujícího trvanlivost a nízkou hmotnost dílů. Aby se zabránilo ucpávání kanalizačního potrubí nebo vsakovacích systémů je vpust standardně vybavena vyjímatelným košem na hrubé nečistoty a vyjímatelným integrovaným pachovým uzávěrem - odtok DN100		S17	1

TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI


Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
DŠ1		kanalizační šachta DN400x 500 mm koncová - pro KG 110 poklop plný litina - 1,5t		S17	1
PV1		Rohový ventil DN15 SCHELL COMFORT regulační, chrom Napojení na WC + vědro		S11	1
PV		Přívod pro technoligii – KKRp dle DN pračkový		S11 S15 S4	1 1 <u>2</u> 4
o.2		Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu - transparentní s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička) a čistící vložkou, se svěrným těsněním pro DN32 a násuvným těsněním 12-18mm		S4 S13	1 <u>1</u> 2

TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
CK		<p>Čerpadlo pro odvod kondenzátu</p> <p>přečerpávací jednotka je vybavena havarijním kontaktem pro signalizaci překročené hladiny kondenzátu (při poruše čerpací stanice).</p> <p>Technické údaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • napájecí napětí 1 ~ 100-240 V stř. • kmitočet 50/60 Hz • přívodní kabel 1,5 m • kabel alarmu 1,5 m • spotřeba el. energie < 20 W • jmenovitý proud 0,2 A • třída krytí IP X4 • pracovní teplota od +5°C do +60°C • kontakt relé alarmu 230 V rms 1 Amp • dopravní výška max. 4 metry • povolené médium pH > 2,5 • povolená teplota media od +5°C do +60°C • hladina akustického tlaku < 40dBA ve vzdálenosti 1 m • rozměry bez kabeláže a hadic délka 210; šířka 123 mm; výška 139 mm • vnitřní objem nádrže 1,1 litru 	CK	S4 S13	1 <u>1</u> 2
KK		Kulový kohout dle DN potrubí		Sauny F01a F16 F02 Z10	8 2 1 2 <u>2</u> 15
OS		<p>Ruční bezpečnostní oční sprcha</p> <p>1H s flexibilní hadicí – stěnová</p>		S13	1

TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
------	---------	-------	---------	------------------	------------------

oč		<p>Cirkulační čerpadlo pro oběh teplé vody. Včetně uzavíracího ventilu a zpětné klapky. Synchronní EC motor s nízkou spotřebou, odolné proti zablokování, vhodné i pro tvrdou vodu, tichý provoz</p> <p>Max. výtlač [m]: 1 Vestavná délka [mm]: 138 Připojovací závit: vnější 1" Info: včetně armatur</p>		F21	1
----	---	---	--	-----	---