






OZN.	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM

Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

NÁZEV AKCE: REVITALIZACE OBJEKTU CORSO - PD - STAVBA		ADRESA STAVBY: Krchínova 801/6, 400 07 Ústí nad Labem	
		STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT:	
INVESTOR:	Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem IČ: 000 81 531	Č. ZAKÁZKY: 2020-023	PARÉ:
		DATUM: 01/2024	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	DigiTry Art Technologies s.r.o. Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8 - Libeň IČ: 01930249	HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jan Polívka	
PROJEKTANT ČÁSTI:	LUCIDA s.r.o. Marie Cibulkové 34, Praha 4, 140 00 IČO: 25651099	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Josef Stanko VYPRACOVAL: Ing. Lukáš Rácz	
STUPEŇ: DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM	ČÁST: IO03a - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV PŘÍLOHY: STANDARDY	INDEX ČÁSTI: IO03a	REVIZE:	Č. PŘÍLOHY: 08
	FORMÁT: 1 x A4	MĚŘÍTKO: -	

číslo	název	popis	obrázek
1	chodníky a pochozí plochy	Betonová dlažba BEST - KLASIKO rozměry: 200 x 100 mm, tl. 80 mm povrch: STANDARD barva: PŘÍRODNÍ	
2	manipulační komunikace parkoviště	Betonová dlažba BEST - KLASIKO rozměry: 200 x 100 mm, tl. 80 mm povrch: STANDARD barva: PŘÍRODNÍ	
3	Parkovací stání	Betonová dlažba BEST - KLASIKO rozměry: 200 x 100mm, tl. 80 mm povrch: STANDARD barva stání: ČERVENÁ barva pruhů: PŘÍRODNÍ	
4	Prvky pro nevidomé a slabozraké: Vrovný pás Signální pás	Betonová dlažba BEST - KLASIKO PRO NEVIDOMÉ rozměry: 200 x 100, tl. 80 mm povrch: STANDARD barva: ČERVENÁ	
5	obruba na rozhraní chodník vs. zeleň	Betonová obruba BEST - LIMITA rozměry: 50 x 200 / 1000 mm povrch: STANDARD barva: PŘÍRODNÍ	

6	obruba na rozhraní komunikace vs. Parkovací stání	Betonová obruba BEST - SINIA I rozměry: 100 x 250 / 1000 mm povrch: STANDARD barva: PŘÍRODNÍ	
7	obruba na rozhraní komunikace / parkovací stání vs. chodník / zeleň	Betonová obruba BEST - MONO II rozměry: 150 x 250 / 1000 mm povrch: STANDARD barva: PŘÍRODNÍ	
8	ostrůvek pro vjezdovou/výjezdovou závoru	Obrubník ocelový nerezový, povrch matný - jemně broušený	
9	liniový odvodňovací žlab	žlab MEARIN PLUS 150 nosnost: C250 mříž: litinová barva mříže: černá	 <p>Litínový můstkový rošt</p> <p>Litínové můstkové rošty: Vhodné zvláště pro extrémní zátěže a silně frekventované úseky. Třída zatížení C250 až E600</p>