


OZN.	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM

Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

NÁZEV AKCE: REVITALIZACE OBJEKTU CORSO - PD - STAVBA		ADRESA STAVBY: Krcínova 801/6, 400 07 Ústí nad Labem	
		STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT:	
INVESTOR:	Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem IČ: 000 81 531	Č. ZAKÁZKY: 2020-023	PARÉ:
		DATUM: 01/2024	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	DigiTry Art Technologies s.r.o. Vocetářova 2449/5, 180 00 Praha 8 - Libeň IČ: 01930249	HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Martin Hulan	
PROJEKTANT ČÁSTI:	Ing. Jiří Kolář - TZB PROJEKT Anenská 121, Bohumín-Záblatí, 735 52 IČ/DIČ: 737 44 255/ CZ7609235150	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Kolář VYPRACOVAL: Tomáš Keppert, Šárka Šíma	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM	ČÁST: IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	
NÁZEV PŘÍLOHY:	VÝKAZ VÝMĚR - PŘÍPOJKA KANALIZACE VČ. LAPOLU	INDEX ČÁSTI: IO02	Č. PŘÍLOHY: 04
		FORMÁT: A4	

Číslo akce :		2020-023					
Název stavby:		Revitalizace objektu Corso- Ústí nad Labem					
Dílčí část:		IO02 - Kanalizace vč. Lapolu					
Místo:		Krčínova 801/6, 400 07 Ústí nad Labem					
Investor:		Statutární město Ústí nad Labem, velká hradební 2336/8					
	specifikace materiálu	typ	DN	technické parametry	výrobce	M.J.	mn.
IO01 - Likvidace dešťových vod							
1.	SVODY + ŠACHTY						
	KGEM 300/500		DN300, SN8	500mm		ks	12
	KGEM 300/1000		DN300, SN8	1000mm		ks	22
	KGEM 300/2000		DN300, SN8	2000mm		ks	8
	KGEM 300/3000		DN300, SN8	3000mm		ks	4
	KGEM 300/4000		DN300, SN8	4000mm		ks	4
	KGEM 300/5000		DN300, SN8	5000mm		ks	30
	KGB 300/45°		DN300, SN8	koleno		ks	40
	KGEA 300/300/45°		DN300, SN8	odbočka		ks	9
	vyvedení výústek, zátka		DN300, SN8			kpl	14
	Výstražná folie					bm	206
	Výkopy					m3	194
	Pažení výkopu					m2	620
	Pískové lože					m3	25
	Obsyp pískem					m3	74
	Zpětný zásyp vytěženou zeminou					m3	84
	Odvoz přebytečné zeminy na skládku					m2	110
	Žlab D400		DN300, 64m			ks	1
	Žlab D400		DN300, 61,8m			ks	1
	Žlab D400		DN300, 5,8m			ks	1
	Žlab D400		DN300, 4,8m			ks	1
	Žlab D400		DN300, 3,1m			ks	1
	Žlab D400		DN300, 5,9m			ks	1
	Revizní šachta	plastová		Ø600mm		kpl	2
	+ šachtová roura			Ø600mm, délka 1000mm		ks	2
	+ šachtové dno	Typ X		Ø600mm, DN300, 90°		ks	2
	+ betonový prstenec			Ø600/600mm		ks	2
	+ šachtový poklop	litinový, zatížení D400		Ø600mm		ks	2
1.	ORL						
	Odlučovač lehkých kapalin	GSOL-10/50	DN200	10 / 50 l.s ⁻¹ , 3400x1500x1510 mm		kpl	1
	Srovnaný, zhuštěný štěrkopískový podsyp					m3	1,8
	Obsyp šterk					m3	14
	Podkladní beton					m3	1,2
	Betonový zásyp s malým obsahem cementu					m3	5
	Betonová nadezdívka/KB bloky		tl.200mm			m2	10
	Výkop					m3	26
	Pažení výkopu					m2	38
	Odvoz přebytečné zeminy na skládku					m2	26