



B)- Skladba vyhrazeného stání, třída zatížení VI			(ČSN 73 6131)
Dlažba betonová	DL	80 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242) >70MPa
Štěrkopiskové lože	L	40 mm	
Štěrkodrt'	Š <sub>B</sub>	250 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Sorpční textilie - vysoce absorpční, netkaná			400 g/m <sup>2</sup>
Celkem		370 mm	Edef2≥30MPa

D) Skladba komunikace - přístupové komunikace, třída zatížení VI			
Recyklovaný materiál	R <sub>mat</sub>	100 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Štěrkodrt'	S <sub>D</sub>	300 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Sorpční textilie - vysoce absorpční, netkaná		400 g/m <sup>2</sup>	
Celkem		400 mm	E <sub>def2</sub> ≥80 MPa E <sub>def2</sub> ≥30 MPa

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....23/393

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....15.11.2024.....③

**A Z CONSULT**

spol. s r. o.  
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem  
Tel.: 475 669 211, 475 669 223  
Tel/fax.: 475 669 214  
E-mail: [azconsult@azconsult.cz](mailto:azconsult@azconsult.cz)  
ČSN EN ISO 9001

souboru:				...
peř:	DDDC	Formát:	A	

zak.: 23/393	Č. paré:
--------------	----------

datum:	10/2024
řídítko:	Č. přílohy: D.1.5

1:100 | D.1.5