

VYPRACOVAL: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ PETR BERAN	KONTROLOVAL: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ
--	---

ZPRACOVATEL:		PROJEKTY CZ, s.r.o. 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, ul. HRADIŠTĚ 96/8 tel.: +420 603 192 279 e-mail: info@projekty-cz.eu
--------------	---	---

OR-REG u Kraj. soudu v Ústí n. Labem dne 21.3.2009, oddíl C, vložka 27 130, IČ: 286 93 213

OBJEDNATEL: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, Ústí n/L 40001	ČÍSLO ZAKÁZKY:	ČÍSLO VYTISKU:
NÁZEV ZAKÁZKY: REKONSTRUKCE BUDOVY MmÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM	STUPEŇ: PPS	
ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	OBJEKT: SO 01	
VÝKRES: TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ DVEŘNÍ VÝPLNĚ	DATUM:	
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.2.2




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravitel: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D01 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	13
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D02 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	6
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D03 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW30DP3/C2 + SAMOZAVÍRAČ	Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravil: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D04 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA, DÝHOVANÁ	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	KLIKA	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW30DP3/C2 + SAMOZAVÍRAČ	Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D05 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	BEZ ZÁMKU
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA, VODOROVNÉ MADLO DLE V. 398/2009		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D06 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravitel: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D07 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D08 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	BEZ ZÁMKU
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D09 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravil: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D09 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D10 / L		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	WC ZÁMEK S POJISTKOU A SIGNALIZACÍ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D11 / L		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravil: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D12 / P		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D13 / P		Rozměr křídla:	700 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	800 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ, DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	ODLEHČENÁ DTD DESKA, DÝHOVANÁ	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D14 / -		Rozměr křídla:	1660 x 2100	Typ zárubně:	HLINÍKOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1800 x 2170	Materiál zárubně:	HLINÍKOVÁ	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	HLINÍKOVÉ	Plocha/Typ skla:	PROSKLENNÉ VIZ SCHÉMA
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Specifikace:	SAMOZAVÍRAČ
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravitel: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D15 / -		Rozměr křídla:	1660 x 2100	Typ zárubně:	HLINÍKOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1800 x 2170	Materiál zárubně:	HLINÍKOVÁ	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	HLINÍKOVÉ	Plocha/Typ skla:	PROSKLENÉ VIZ SCHÉMA
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Specifikace:	SAMOZAVÍRAČ
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D16 / -		Rozměr křídla:	1700 x 2150	Typ zárubně:	HLINÍKOVÁ	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1600 x 2100	Materiál zárubně:	HLINÍKOVÁ	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW45DP1/C EW30DP1/C	Materiál křídla:	HLINÍKOVÉ	Plocha/Typ skla:	PROSKLENÉ VIZ SCHÉMA
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	RAL 9016	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 9016	Specifikace:	PROGRAMOVATELNÉ OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BEZ ELEKTROZÁMKU, KOMB. POHYB. SENZOR NA OBOU STRANÁCH
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D17 / -		Rozměr křídla:	1460 x 2100	Typ zárubně:	HLINÍKOVÁ	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1600 x 2170	Materiál zárubně:	HLINÍKOVÁ	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	HLINÍKOVÉ	Plocha/Typ skla:	PROSKLENÉ VIZ SCHÉMA
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Specifikace:	SAMOZAVÍRAČ + KOORDINÁTOR
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravil: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D18 / -		Rozměr křídla:	1460 x 2100	Typ zárubně:	HLINÍKOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1600 x 2170	Materiál zárubně:	HLINÍKOVÁ	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	HLINÍKOVÉ	Plocha/Typ skla:	PROSKLENNÉ VIZ SCHÉMA
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Specifikace:	SAMOZAVÍRAČ + KOORDINÁTOR
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KOULE		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D19 / -		Rozměr křídla:	1360 x 2100	Typ zárubně:	HLINÍKOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1500 x 2170	Materiál zárubně:	HLINÍKOVÁ	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30DP3/C2 + SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM	Materiál křídla:	HLINÍKOVÉ	Plocha/Typ skla:	PROSKLENNÉ VIZ SCHÉMA
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D20 / -		Rozměr křídla:	1560 x 2100	Typ zárubně:	HLINÍKOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1700 x 2170	Materiál zárubně:	HLINÍKOVÁ	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EI30DP3/C2 + SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM	Materiál křídla:	HLINÍKOVÉ	Plocha/Typ skla:	PROSKLENNÉ VIZ SCHÉMA
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravitel: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D21 / L		Rozměr křídla:	900 x 2700	Typ zárubně:	HLINÍKOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	-	Materiál zárubně:	HLINÍKOVÁ	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnější
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	HLINÍKOVÉ	Plocha/Typ skla:	PROSKLENNÉ VIZ SCHÉMA
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D22 / P		Rozměr křídla:	900 x 2700	Typ zárubně:	HLINÍKOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	-	Materiál zárubně:	HLINÍKOVÁ	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnější
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	HLINÍKOVÉ	Plocha/Typ skla:	PROSKLENNÉ VIZ SCHÉMA
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravil: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D23 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	WC ZÁMEK S POJISTKOU A SIGNALIZACÍ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D24 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	100	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	WC ZÁMEK S POJISTKOU A SIGNALIZACÍ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D25 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW30DP1/C2 + SAMOZAVÍRAČ	Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravil: ING. ARCH. ZDENĚK ŠTASTNÝ, PETR BERAN


Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy				
D26 / -		Rozměr křídla:	1460 x 1970	Typ zárubně:	HLINÍKOVÁ	Kusy: 1
		Rozměr otvoru:	1600 x 2040	Materiál zárubně:	HLINÍKOVÁ	Směr otevírání: -
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění: Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	HLINÍKOVÉ	Plocha/Typ skla: PROSKLENNÉ VIZ SCHÉMA
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek: VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Specifikace: SAMOZAVÍRAČ + KOORDINÁTOR
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA	
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:		
D27 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy: 2
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání: L
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění: Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla: PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek: ELEKTRO ZÁMEK NA ČÁROVÝ KOD Z VYVOL. SYSTÉMU
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA	Specifikace:
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA	
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:		
D28 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy: 1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání: L
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění: Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla: PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek: ELEKTRO ZÁMEK NA ČÁROVÝ KÓD Z VYVOL. SYSTÉMU
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA, VODOROVNÉ MADLO DLE V. 398/2009	Specifikace:
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA	
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:		

DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM
Upravitel: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN
Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33
Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D29 / -		Rozměr křídla:	1600 x 2100	Typ zárubně:	HLINÍKOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1600 x 2170	Materiál zárubně:	HLINÍKOVÁ	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	150	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	HLINÍKOVÉ	Plocha/Typ skla:	
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):		Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):		Specifikace:	SAMOZAVÍRAČ + KOORDINÁTOR
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KOULE		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravil: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D30 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	125	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	WC ZÁMEK S POJISTKOU A SIGNALIZACI
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D31 / P		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	125	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	BEZ ZÁMKU
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			
D32 / L		Rozměr křídla:	800 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	900 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	125	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	WC ZÁMEK S POJISTKOU A SIGNALIZACI
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			


DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravil: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva ráků hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D33 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OBLOŽKOVÁ, POLODRÁŽKA	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	125	Povrch zárubně:		Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	WC ZÁMEK S POJISTKOU A SIGNALIZACÍ
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	KLIKA, VODOROVNÉ MADLO DLE V. 398/2009		
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):	KLIKA		
		Nouzový východ:	NE	Závěsy:			




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravitel: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D34 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OCELOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	OCELOVÁ	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	150	Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW30DP1 + SAMOZAVÍRAČ	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Kování (Int.):	KLIKA	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Ext.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO				
D35 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OCELOVÁ	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	OCELOVÁ	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	300	Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW45DP1/C2 + SAMOZAVÍRAČ	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Kování (Int.):	KLIKA	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Ext.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO				
D36 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OCELOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	OCELOVÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	150	Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW45DP1/C2 + SAMOZAVÍRAČ	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Kování (Int.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Ext.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO				




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravitel: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D37 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OCELOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	OCELOVÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	150	Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW45DP1/C2 + SAMOZAVÍRAČ	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Kování (Int.):	KLIKA	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Ext.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO				
D38 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OCELOVÁ	Kusy:	2
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	OCELOVÁ	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	150	Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW45DP1/C2 + SAMOZAVÍRAČ	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Kování (Int.):	KLIKA	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Ext.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO				
D39 / P		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OCELOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	OCELOVÁ	Směr otevírání:	P
		Tloušťka ostění:	150	Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW30DP1/C2 + SAMOZAVÍRAČ	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Kování (Int.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Ext.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO				




DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravitel: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D40 / -		Rozměr křídla:	1500 x 1970	Typ zárubně:	OCELOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1600 x 2020	Materiál zárubně:	OCELOVÁ	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	150	Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Kování (Int.):		Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Ext.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO				
D41 / L		Rozměr křídla:	900 x 1970	Typ zárubně:	OCELOVÁ	Kusy:	4
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	150	Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW30DP1 + SAMOZAVÍRAČ	Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Kování (Int.):	KLIKA	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Ext.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO				
D43 / -		Rozměr křídla:	1600 x 2200	Typ zárubně:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1700 x 2250	Materiál zárubně:	DŘEVĚNÁ DÝHOVANÁ	Směr otevírání:	-
		Tloušťka ostění:	300	Materiál křídla:	DŘEVĚNÉ, ODLEHČENÁ DTD DESKA	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Povrch křídla (Int.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Ext.):	HLADKÉ, DÝHOVANÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Kování (Int.):	KLIKA	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Ext.):	KOULE		
		Bezbariérové:	ANO				



DVEŘE - kompletní specifikace

Projekt: REKONSTRUKCE BUDOVY MMÚ - PŘEPÁŽKOVÉ CENTRUM

Upravitel: ING. ARCH. ZDENĚK ŠŤASTNÝ, PETR BERAN

Datum / Čas: 22.4.2018 / 15:33

Poznámka: Všechna kování budou z Elox - hliník. Barva rámu hliníkových profilů bude upřesněna vzorkováním s AD a investorem. Všechny otvory pro výplně musí být přeměřeny před zadáním do výroby

Označení	Grafické schéma	Rozměry, počty a atributy					
D44 / L		Rozměr křídla:	840 x 1940	Typ zárubně:	PLASTOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	PLASTOVÉ	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	300	Materiál křídla:	PLASTOVÉ	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:	EW45DP1/C2 + SAMOZAVÍRAČ	Povrch křídla (Int.):	PLASTOVÉ, HLADKÉ	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Ext.):	PLASTOVÉ HLADKÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Kování (Int.):	KLIKA + PANIKOVÉ KOVÁNÍ	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Ext.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO				
D45 / L		Rozměr křídla:	840 x 1940	Typ zárubně:	PLASTOVÁ	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1000 x 2020	Materiál zárubně:	PLASTOVÉ	Směr otevírání:	L
		Tloušťka ostění:	300	Materiál křídla:	PLASTOVÉ	Umístění:	Vnitřní
		Požární odolnost:		Povrch křídla (Int.):	PLASTOVÉ, HLADKÉ	Plocha/Typ skla:	PLNÉ
		U-hodnota:	0	Povrch křídla (Ext.):	PLASTOVÉ HLADKÉ	Zámek:	VLOŽKOVÝ
		Neprůzvučnost:		Kování (Int.):	KLIKA	Specifikace:	
		Bezpeč. třída:		Kování (Ext.):	KLIKA		
		Bezbariérové:	ANO				