


Projekt: Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmicích vč.venkovního rozvodu vody a vstupních objektů				
Zpracovatel: <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> Correct BC, s.r.o. Elišky Krásnohorské 1339/15 Ústí nad Labem, 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88 </div> </div>				
Zodp. projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Projektant dílčí části PD: Robert Blanda DiS. tel.: +420 724 860 901 e-mail: blanda@correct-bc.cz		
Projektant: Robert Blanda DiS. tel.: +420 724 860 901 e-mail: blanda@correct-bc.cz				
Vypracoval: Robert Blanda DiS.	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý	Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý		
Část: D 1.1.01.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				
Název výkresu: Výpis klempířských prvků				
Zákazník: Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace Panská 1700/ 23 400 01 Ústí nad Labem		Objekt: SO 01 - 02	Stupeň: DPS	Měřítko: 1:100
		Formát: 2xA4	Datum: 02/2018	Kopie/Copy:
Číslo výkresu: D.1.1.12		Změna: REV 000	Archivní číslo: -	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET PRVKŮ	
			1.NP	Σ
(K1)		VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET Provedení: lakovaný pozinkovaný plech tl.= 0,7 mm Rozměr prvku: délka 1260 mm RŠ = 220 mm NUTNO ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU!!!!	17	17
(K2)		VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET Provedení: lakovaný pozinkovaný plech tl.= 0,7 mm Rozměr prvku: délka 1860 mm RŠ = 220 mm NUTNO ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU!!!!	2	2
(K3)		VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET Provedení: lakovaný pozinkovaný plech tl.= 0,7 mm Rozměr prvku: délka 1260 mm RŠ = 220 mm NUTNO ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU!!!!	1	1
(K4)		VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET Provedení: lakovaný pozinkovaný plech tl.= 0,7 mm Rozměr prvku: délka 1110 mm RŠ = 190 mm NUTNO ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU!!!!	2	2
(K5)		VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET Provedení: lakovaný pozinkovaný plech tl.= 0,7 mm Rozměr prvku: délka 660 mm RŠ = 190 mm NUTNO ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU!!!!	2	2
(K6)		OPLECHOVÁNÍ ATIKY Provedení: oplechování atíky tl. 360 mm z pozinkovaného plechu s barevným řešením stejným jako střešní plášť Rozměr prvku: délka 12,66 mb RŠ = 390 mm NUTNO ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU!!!!	12,66 mb	12,66 mb
(K6)		OPLECHOVÁNÍ UKONČENÍ STŘECHY Provedení: oplechování ukončení střechy tl. 0.6 mm z pozinkovaného plechu s barevným řešením stejným jako střešní plášť Rozměr prvku: délka 4,56 mb RŠ = 200 mm NUTNO ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU!!!!	4,56 mb	4,56 mb
(K7)		DEŠŤOVÝ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB Provedení: ocelový pozinkovaný plech včetně kotevních prvků Velikost: 125 mm Rozměr prvku: délka 5,32 mb NUTNO ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU!!!!	5,32 mb	5,32 mb

DODAVATEL PRVKŮ PSV JE POVINEN DOMĚŘIT SI SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA MÍSTĚ STAVBY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET PRVKŮ	
			1.NP	Σ
K8		DEŠŤOVÝ KRUHOVÝ SVOD Včetně kotevních prvků Provedení: ocelový pozinkovaný plech DN 100 mm Rozměr prvku: délka 5,3 mb NUTNO ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU!!!!	5,3 mb	5,3 mb
K9		DEŠŤOVÝ KRUHOVÝ SVOD Včetně kotevních prvků Provedení: ocelový pozinkovaný plech DN 120 mm Rozměr prvku: délka 26 mb NUTNO ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU!!!!	26 mb	26 mb

DODAVATEL PRVKŮ PSV JE POVINEN DOMĚŘIT SI SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA MÍSTĚ STAVBY