









MěÚ : Magistrát města Ústí nad Labem	Vypracoval	M.Dolník
ÚMO : Ústí n.L. - Severní Terasa	Odp.projektant	M.Dolník
Stavebník : Statutární město Ústí nad Labem	Účel	zjedn.dok.
Mateřská škola, p.o. Větrná 2799/1 Ústí nad Labem V ý m ě n a v ý p l n í o t v o r ů	Datum	09/2019
	Měřítko	1:100
	Č.zak.	752 - 2019
Výpisy výplní otvorů, parapetů, oplechování - nový stav	Č.V. 9	





# DODÁVKA A MONTÁŽ - plastová okna

Označení ve výkrese	Schematický obrázek, popis, rozměr	Počet ks		
		Pavilon dětí	Provozní pavilon	Celkem
1a	 <p>1100/1800 mm</p> <p>Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé - bílá barva - středové těsnění - <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math> - distanční rámeček TGI - čiré sklo - plastové okenní profily třídy A dle EN 12608 - žaluzie</p>	42	-	42
1b	 <p>1100/1800 mm</p> <p>Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a sklápěcí - bílá barva - středové těsnění - <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math> - distanční rámeček TGI - čiré sklo - plastové okenní profily třídy A dle EN 12608 - žaluzie</p>	45	6	51
1c	 <p>1100/1800 mm</p> <p>Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a sklápěcí - bílá barva - středové těsnění - <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math> - distanční rámeček TGI - čiré sklo - plastové okenní profily třídy A dle EN 12608 - žaluzie</p>	5	6	11
1d	 <p>1100/1800 mm</p> <p>Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem sklápěcí - bílá barva - středové těsnění - <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math> - distanční rámeček TGI - čiré sklo - plastové okenní profily třídy A dle EN 12608 - pákové ovládání otevírání z úrovně mezipodesty</p>	-	2	2





# DODÁVKA A MONTÁŽ - plastová okna

Označení ve výkrese	Schematický obrázek, popis, rozměr	Počet ks		
		Pavilon dětí	Provozní pavilon	Celkem
2a	 <p>1400/1800 mm</p> <p>Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bílá barva</li> <li>- středové těsnění</li> <li>- <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li> <li>- distanční rámeček TGI</li> <li>- čiré sklo</li> <li>- plastové okenní profily třídy A dle EN 12608</li> </ul>	8	-	8
2b	 <p>1400/1800 mm</p> <p>Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bílá barva</li> <li>- středové těsnění</li> <li>- <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li> <li>- distanční rámeček TGI</li> <li>- čiré sklo</li> <li>- plastové okenní profily třídy A dle EN 12608</li> </ul>	2	-	2
2c	 <p>1400/1800 mm</p> <p>Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a sklápěcí</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bílá barva</li> <li>- středové těsnění</li> <li>- <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li> <li>- distanční rámeček TGI</li> <li>- čiré sklo</li> <li>- plastové okenní profily třídy A dle EN 12608</li> </ul> <p><u>2 ks oken v kuchyňkách pavilonu dětí budou vybaveny sítěmi proti vniknutí hmyzu</u></p>	10	-	10
2d	 <p>1400/1800 mm</p> <p>Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a sklápěcí</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bílá barva</li> <li>- středové těsnění</li> <li>- <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li> <li>- distanční rámeček TGI</li> <li>- čiré sklo</li> <li>- plastové okenní profily třídy A dle EN 12608</li> </ul> <p><u>3 ks oken v kuchyňkách pavilonu dětí budou vybaveny sítěmi proti vniknutí hmyzu</u></p>	9	-	9


# DODÁVKA A MONTÁŽ - plastová okna

Označení ve výkrese	Schematický obrázek, popis, rozměr	Počet ks		
		Pavilon dětí	Provozní pavilon	Celkem
2e	 1400/1800 mm Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a sklápěcí - bílá barva - středové těsnění - $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - distanční rámeček TGI - čiré sklo - plastové okenní profily třídy A dle EN 12608 - žaluzie	-	1	1
2f	 1400/1800 mm Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a sklápěcí - bílá barva - středové těsnění - $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - distanční rámeček TGI - čiré sklo - plastové okenní profily třídy A dle EN 12608 - žaluzie - síť proti vniknutí hmyzu	-	3	3
2g	 1400/1800 mm Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé - bílá barva - středové těsnění - $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - distanční rámeček TGI - neprůhledné sklo - plastové okenní profily třídy A dle EN 12608 <u>3 ks oken v kuchyňkách pavilonu dětí budou            vybaveny sítěmi proti vniknutí hmyzu</u>	3	-	3
2h	 1400/1800 mm Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé - bílá barva - středové těsnění - $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - distanční rámeček TGI - neprůhledné sklo - plastové okenní profily třídy A dle EN 12608 <u>3 ks oken v kuchyňkách pavilonu dětí budou            vybaveny sítěmi proti vniknutí hmyzu</u>	3	1	4

# DODÁVKA A MONTÁŽ - plastová okna

Označení ve výkrese	Schematický obrázek, popis, rozměr	Počet ks		
		Pavilon dětí	Provozní pavilon	Celkem
2i	 1400/1800 mm Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a sklápěcí - bílá barva - středové těsnění - $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - distanční rámeček TGI - neprůhledné sklo - plastové okenní profily třídy A dle EN 12608	17	-	17
2j	 1400/1800 mm Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a sklápěcí - bílá barva - středové těsnění - $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - distanční rámeček TGI - neprůhledné sklo - plastové okenní profily třídy A dle EN 12608	6	-	6
2k	 1400/1800 mm Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a sklápěcí - bílá barva - středové těsnění - $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - distanční rámeček TGI - neprůhledné sklo - plastové okenní profily třídy A dle EN 12608 - síť proti vniknutí hmyzu	-	1	1
2l	 1400/1800 mm Plastové okno jednokřídlové zasklené izolačním dvojsklem otevíravé a sklápěcí - bílá barva - středové těsnění - $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - distanční rámeček TGI - neprůhledné sklo - plastové okenní profily třídy A dle EN 12608 - síť proti vniknutí hmyzu	-	1	1

## DODÁVKA A MONTÁŽ - plastové vchodové dveře

Označení ve výkrese	Schematický obrázek, popis, rozměr	Počet ks		
		Pavilon dětí	Provozní pavilon	Celkem
3	 <p>Plastové vchodové dveře jednokřídlové plné otevíravé včetně zárubně - bílá barva - <math>U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></p>	-	1	1
	L P	- -	- -	- -

# OSTATNÍ DODÁVKY A MONTÁŽE - oplechování

Označení ve výkrese	Schematický obrázek, popis, rozměr	Počet ks		
		Pavilon dětí	Provozní pavilon	Celkem
<div> <div>1</div> <div>2</div> </div>	<p><b>dodávka a montáž oplechování okapnic</b></p> <p>horní a spodní okapnice u oken v panelech "BOLETICE" budou provedeny z titanzinkového plechu RŠ 150 mm</p> <p><u>Výměra</u></p> <p>(1,10 x 2) x 106 = 233,20 bm</p> <p>(1,40 x 2) x 65 = 182,0 bm</p> <hr/> <p>Celkem 415,20 bm</p>			

# OSTATNÍ DODÁVKY A MONTÁŽE - vnitřní parapety

Označení ve výkrese	Schematický obrázek, popis, rozměr	Počet ks		
		Pavilon dětí	Provozní pavilon	Celkem
	<p><b>zpětná montáž parapetních skříněk v pavilonu dětí</b></p> <p><u>Herny a ložnice dětí</u>            - šířka skříněk 500 mm            - výška skříněk 800 mm            celková délka skříněk 115,20 bm</p> <p><u>Středové schodiště</u>            - šířka skříněk 350 mm            - výška skříněk 800 mm            celková délka skříněk 11,20 bm</p>			
	<p><b>dodávka a montáž parapetních krytů ÚT</b></p> <p><u>Šatny dětí</u>            - šířka krytů 500 mm            - výška krytů 800 mm            celková délka krytů 33,60 bm</p> <p><u>Šatny zaměstnanců</u>            - šířka krytů 350 mm            - výška krytů 800 mm            celková délka krytů 9,0 bm</p> <p><u>Umývárny dětí</u>            - šířka krytů 350 mm            - výška krytů 800 mm            celková délka krytů 12,0 bm</p> <p><u>Kuchyňky</u>            - šířka krytů 500 mm            - výška krytů 800 mm            celková délka krytů 21,0 bm</p> <p><u>Kuchyňky</u>            - šířka krytů 500 mm            - výška krytů 800 mm            celková délka krytů 21,0 bm</p> <p><u>Schodiště (štíty)</u>            - šířka krytů 350 mm            - výška krytů 800 mm            celková délka krytů 7,50 bm</p> <p><u>Sklady (štíty)</u>            - šířka krytů 350 mm            - výška krytů 800 mm            celková délka krytů 4,50 bm</p>			

# OSTATNÍ DODÁVKY A MONTÁŽE - úprava vnitřních stran panelů "Boletice"

Označení ve výkrese	Schematický obrázek, popis, rozměr	Počet ks		
		Pavilon dětí	Provozní pavilon	Celkem
	<p><u>Úprava vnitřních stran panelů "Boletice"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- příprava (vyčištění) svislých nosných profilů panelů "Boletice"</li> <li>- výplň vnitřních prostorů nosných profilů panelů "Boletice" PUR pěnou s nízkou roztažností</li> <li>- osazení profilů pro SDK desky do nosných svislých profilů panelů "Boletice"</li> <li>- vyrovnání vnitřních spár kolem oken PUR pěnou s nízkou roztažností</li> <li>- montáž impregnovaných SDK desek tl.15 mm na osazené profily</li> <li>- montáž plastových okončovacích lišt kolem všech oken</li> <li>- provedení přechodových lišt na styku SDK desek a podlahy</li> <li>- provedení úpravy spáry na styku SDK desek a stropu silikonem</li> <li>- provedení povrchové úpravy SDK desek dle účelu užívání jednotlivých místností</li> </ul>			
	<p><u>VÝMĚRY</u></p> <p><u>nosné svislé profily "Boletice" (vyčištění a výplň PUR pěnou)</u> celkem 945 bm</p> <p><u>dodávka a montáž nosných profilů pro montáž SDK desek</u> celkem 945 bm</p> <p><u>dodávka a montáž impregnovaných SDK desek tl.15 mm</u></p> <p><u>pavilon dětí</u> severní stěna 205,80 m2 jižní stěna 206,28 m2 západní štít 15,72 m2 východní štít 15,72 m2</p> <p><u>provozní pavilon</u> západní stěna 31,68 m2 východní stěna 40,26 m2</p> <hr/> <p>celkem 515,46 m2</p> <p><u>vyrovnání vnitřních spár kolem oken PUR pěnou s nízkou roztažností</u> celkem 1.098,80 bm</p>			

# OSTATNÍ DODÁVKY A MONTÁŽE - úprava vnitřních stran panelů "Boletice"

Označení ve výkrese	Schematický obrázek, popis, rozměr	Počet ks		
		Pavilon dětí	Provozní pavilon	Celkem
	<u>dodávka a montáž ukončovacích plastových lišt kolem oken</u> celkem 1.098,80 bm <u>úprava styku SDK desek a podlahy (přechodové lišty)</u> celkem 304,90 bm <u>úprava styku SDK desek a stropu (silikon)</u> celkem 304,90 bm <u>provedení povrchové úpravy SDK desek dle účelu užívání jednotlivých místností</u> celkem 515,46 m2			