


## Výložníky k osvětlovacím stožárům



Typ	Obj. číslo	Z (mm)	W (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m <sup>2</sup> )
J 1 - 1500	12200-00244	1 800	1 500	18,5	0,5
J 1 - 2000	12200-00245	1 800	2 000	21,0	0,6
J 1 - 2500	12200-00246	1 800	2 500	22,7	0,7
J 1 - 3000	12200-00247	1 800	3 000	24,5	0,8
J 2 - 1500/60	12200-00248	1 800	1 500	23,8	0,7
J 2 - 1500/90	12200-00249	1 800	1 500	23,8	0,7
J 2 - 1500/120	12200-00250	1 800	1 500	23,8	0,7
J 2 - 1500/180	12200-00251	1 800	1 500	23,8	0,7
J 2 - 2000/60	12200-00252	1 800	2 000	28,7	0,9
J 2 - 2000/90	12200-00253	1 800	2 000	28,7	0,9
J 2 - 2000/120	12200-00254	1 800	2 000	28,7	0,9
J 2 - 2000/180	12200-00255	1 800	2 000	28,7	0,9
* J 2 - 2500/60	12200-00256	1 800	2 500	32,8	1,1
* J 2 - 2500/90	12200-00257	1 800	2 500	32,8	1,1
* J 2 - 2500/120	12200-00258	1 800	2 500	32,8	1,1
J 2 - 2500/180	12200-00259	1 800	2 500	32,8	1,1
* J 2 - 3000/60	12200-00260	1 800	3 000	36,9	1,3
* J 2 - 3000/90	12200-00261	1 800	3 000	36,9	1,3
* J 2 - 3000/120	12200-00262	1 800	3 000	36,9	1,3
J 2 - 3000/180	12200-00263	1 800	3 000	36,9	1,3
J 3 - 1500/90	12200-00442	1 800	1 500	28,7	0,9
* J 3 - 1500/120	12200-00264	1 800	1 500	28,7	0,9
* J 3 - 2000/90	12200-00443	1 800	2 000	36,0	1,2
* J 3 - 2000/120	12200-00265	1 800	2 000	36,0	1,2
* J 3 - 2500/90	12200-00444	1 800	2 500	42,5	1,5
* J 3 - 2500/120	12200-00266	1 800	2 500	42,5	1,5
* J 3 - 3000/90	12200-00445	1 800	3 000	48,9	1,8
* J 3 - 3000/120	12200-00267	1 800	3 000	48,9	1,8
* J 4 - 1500	12200-00268	1 800	1 500	33,5	1,2
* J 4 - 2000	12200-00269	1 800	2 000	43,3	1,5
* J 4 - 2500	12200-00270	1 800	2 500	50,1	1,9
* J 4 - 3000	12200-00271	1 800	3 000	60,9	2,2

\* **rozebíratelný**

### TYPY STOŽÁRŮ

Výložníky typu J se používají pro stožáry typu J, U, UD.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL

### PROVEDENÍ:

- jedná se o obloukový výložník, který se vsazuje dovnitř vrchního stupně dřívku a fixuje se ve zvolené pozici - pomocí 4 šroubů M12 na vrchním stupni dřívku stožáru
- 1-4 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru
- v rozebíratelném stavu podle délky a úhlu vyložení

### CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2008.

