


Stožárová výzbroj slouží k elektrickému dovybavení stožárů veřejného osvětlení, k připojení svítidla nebo jiného zařízení na rozvodnou síť a jejich ochraně před zkratem.



Technický popis


Stožárová výzbroj je sestavena na DIN liště s oválnými montážními otvory o rozteči 255, 320, 410, 440 mm pro připevnění šroubem M8. Svorkovnice SCHM 1,0 – 16 je osazena svorkami pro upevnění vodiče do průřezu 1,0 – 16 mm². Svorkovnice SCHM 1,5 – 35 je osazena svorkami pro upevnění vodiče do průřezu 1,5 – 35 mm². Svorkovnice SCHM 2,5 – 50 je osazena svorkami pro upevnění vodiče do průřezu 2,5 – 50 mm². Stožárová výzbroj je osazena svorkou v níž je pod krytem umístěna tavná pojistka 10 A pro ochranu rozvodu při zkratu ve svítidle. Držáky slouží k upevnění ochranného krytu z polyakrylátu jako ochrana před dotykem živé části. Stožárová výzbroj je zpravidla montována do stožáru pod

dvířka. Na přání zákazníka je možno dodat ochranný kryt, který slouží k ochraně stožárové výzbroje před nečistotami padajícími z vnitřního prostoru stožáru. Materiál (polyamid 6.6) zaručuje díky své teplotní stabilizaci svou fyzikální stálost a nekřehne při teplotách pod - 5°C. Pružnost materiálu a nálisky v dutině šroubu zabraňují uvolnění a vyklepání šroubů. Kvalitní nedělený závit svorky přenese požadovaný upevňovací moment i při několikanásobném použití svorky. Použití zkušebního pojistkového modulu umožňuje rychlé prověření svorkovnice i bez měřicího přístroje. Široká nabídka značení nabízí libovolný popis svorkovnice např. L1, L2, FU1.....

Základní technické údaje

Název:	Stožárová výzbroj
Typ:	SCHM 1,0-16 / 1,5-35 / 2,5-50
Jmenovitý proud:	10 A
Krytí:	IP 23
Rozměry:	440 x 65 x 70

Schématické vyobrazení



Kontakt

ELTODO EG, a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, e-mail: eltodo@eltodo.cz, www.eltodo.cz

Prodej:

Obchodní úsek

tel.: 261 346 804-5

e-mail: eltodo@eltodo.cz

Výroba a tech. informace:

Divize výroba

tel.: 261 346 011

e-mail: vyroba@eltodo.cz