











# TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
WC		<b>Klozet závěsný 51 cm</b> hluboké splachování bílý		211 217 218 303 304	1 1 1 1 <u>1</u> 5
		<b>Modul pro závěsné WC</b> do lehkých příček			
		<b>Tlačítko ovládací</b> Dual matný chrom			
		<b>Sedátko duroplastové</b> pravoúhlé SLIM kovové panty, bílé			
WC1		<b>Klozet kombinační</b> 40 cm Vario odpad, boční napouštění, délka 62 cm, bílý		109b	1

# TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
------	---------	-------	---------	---------------	---------------

		<b>Sedátko duroplast bílé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• varianta pro kombinální klozety - rozměr: 355 x 425 mm</li> <li>• antibakteriální</li> <li>• rozteč: 155 mm</li> </ul>			
U		<b>Umyvadlo</b> 50 x 41 cm s otvorem pro baterii, bílé		207 210 302	1 1 <u>1</u> 3
		<b>Kryt sifonu, bílý</b>			
		<b>Umyvadlová baterie stojánková</b> bez výpusti chrom			
		<b>Sifon umyvadlový bez výpusti</b> A430 5/4" x 40 mm			

# TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI




Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
		<b>Klik-klak umyvadlová výpust'</b> A390 velká krytka 5/4", výška 42 mm			
UM1		<b>Umyvátko 45cm</b> 45 x 23,5 x 15,5 cm s otvorem pro baterii vlevo, bílé		113 217	1 <u>1</u> 2
		<b>Umyvadlová baterie</b> zvýšená bez výpustí chrom			
		<b>Sifon umyvadlový</b> bez výpusti 5/4" x 40 mm			
		<b>Klik-klak umyvadlová výpust'</b> malá krytka 5/4", výška 42mm			

# TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI





Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
------	---------	-------	---------	---------------	---------------

UM2		<b>Umývátko 45cm</b>  45 x 23,5 x 15,5 cm s otvorem pro baterii vpravo, bílé		211 218	1 <u>1</u> 2
		<b>Umyvadlová baterie</b>  zvýšená bez výpustí chrom			
		<b>Sifon umyvadlový</b>  bez výpusti 5/4" x 40 mm			
		<b>Klik-klak umyvadlová výpust'</b>  malá krytka 5/4", výška 42mm			


# TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
S		<p><b>Sprchová páková baterie pod omítku</b></p> <p>Baterie jsou osazeny keramickými kartušemi (uzavírací mechanismus) o průměru 35 mm. Stěnová provedení baterií této typové řady mají rozteč 150 mm.</p> <p>použití pro jedno odběrné místo (např. sprcha)</p> <p>kartuše průměr 35 mm (nízká)</p> <p>záruka na kartuši 6 let</p>		215 216	4 <u>4</u> 8
		<p><b>Pevný držák ze zdi pro hlavovou sprchu</b></p> <p>pro instalace pevné talířové sprchy. Délka: 330 mm Barva: Chrom Materiál: Pochromovaná mosaz Průměr: 20 mm Připojovací venkovní závit 1/2" Obsah dodávky: Výtokové rameno Záruční doba: 2 roky</p>			
		<p><b>Hlavová sprcha, kruh 250 mm – nerez</b></p> <p>Celková tloušťka hlavice je pouze 2 mm. Tyto hlavové sprchy mají kloubové připojení 1/2" , které umožňuje natáčení hlavice dle Vašich potřeb. Hlavová sprcha, kruh o průměru <b>22 cm</b> Tloušťka hlavice je pouze <b>2 mm</b> Materiál: <b>nerez</b> Kloubové připojení : <b>1/2"</b></p>			

# TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
VP		<b>Podlahová vpust</b> DN50/75/110 s velkým průtokem, s továrně připojeným živičným izolačním pásem, se zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50mm), s plastovým výškově stavitelným nástavcem 15 - 65mm, s rámečkem 147 x 147mm a mřížkou z nerezové oceli 138x138mm. Ochranný stavební kryt a sítko na nečistoty v balení.		208 215 216 217 218	1 2 2 1 <u>1</u> 7
P		<b>Antivandal pisoár</b> s radarovým senzorem, bílý, s radarovou elektronikou na montážní liště - napájení 24V • včetně dopojovacího příslušenství + Napájecí zdroj k pisoáru  Napájecí vstupní napětí: 230V AC/50Hz Výstupní stabilizované napětí: 24V DC Mechanické rozměry: 140 x 100 x 60 mm Krytí: IP 55		218	1
o.1		<b>Přívzdušňovací ventil DN50/75/110</b> s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro čištění.		211 212 217 218 303	1 1 1 1 <u>1</u> 5
o.2		<b>Vodní zápachová uzávěrka DN 40</b> pro odvod kondenzátu - transparentní s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička) a čistící vložkou, se svěrným těsněním pro DN32 a násuvným těsněním 12-18mm		209 217 218	4 1 <u>1</u> 6

TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZTI

Ozn.	Obrázek	Popis	Výrobce	Poloha (m.č.)	Množství [ks]
PV1		<b>Pračkový rohový ventil</b>  1/2 x 3/4 se zpětnou klapkou a krytkou, typ 3027		217 218	1 <u>1</u> 2