PŮDORYS 1.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	PODLAHY	STĚNY	STROPY
1.01	DÍLNA	63,8	CEMENTOVÝ POTĚR	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA, s.v.3350mm
1.02	CHODBA	15,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA, s.v.3350mm
1.03	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	8,4	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA, s.v.3350mm
1.04	SKLAD	11,9	CEMENTOVÝ POTĚR	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA, s.v.3350mm
1.05	GARÁŽ	18,6	CEMENTOVÝ POTĚR	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA, s.v.3350mm
1.06	PŘEDSÍŇ	2,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA KERAM. OBKLAD v.1800mm	OMÍTKA + MALBA, s.v.3350mm
1.07	SPRCHA	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA KERAM. OBKLAD v.2100mm	OMÍTKA + MALBA, s.v.3350mm
1.08	PŘEDSÍŇ	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA KERAM. OBKLAD v.1800mm	OMÍTKA + MALBA, s.v.3350mm
1.09	WC	1,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA, s.v.3350mm

TECHNICKÝ KANÁL, TYPICKÝ ŘEZ - 1:25



1 - BET. MAZANINA VE SPÁDU 30-50mm
- HYDROIZOLACE Np + BITAGIT SI - - -
- ZÁKRYTOVÁ DESKA IZE 100mm

2 - PREFABRIKOVANÝ ŽLAB IZE 100mm
- CEMENTOVÝ POTĚR 30mm
- HYDROIZOLACE Np + BITAGIT SI - - -
- BETONOVÁ MAZANINA 80mm
- ŠTĚRKO-IŠKOVÝ PODSYP 100mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  stěny tl. 300mm - tvárnice suchého zdění TZS
  stěny tl. 100 a 150mm - cihla plná
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  železobetonová opěrná stěna
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURÁNÍ

- A VYBOURÁNÍ OKEN VČETNĚ DŘEVĚNÉHO RÁMU A PARAPETŮ
- B DEMONTOVÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- C VYBOURÁNÍ PLECHOVÝCH DVEŘÍ / VRAT, VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- D VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY
- E DEMONTOVÁNÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU
- F VYBOURÁNÍ NADSVĚTLÍKU
  luxfery nad dveřmi
- G OSEKÁNÍ OBKLADU Z KABŘINCE
  sokl kolem ojektu v.500mm
- H OSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- I DEMONTOVÁNÍ VZT POTRUBÍ ZE SPRCHY
  ROURA ⌀150mm, dl.2600mm
- J DEMONTOVÁNÍ OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍ SPÁRY
  pozink. plech r.š. 250mm
- O VYBOURÁNÍ RÝHY š.400mm PRO VÝMĚNU LEŽATÝCH ROZVODŮ KANALIZACE, hl. cca 1m

POZN.:
STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ STĚNY A STROPY BUDOU OŠKRÁBÁNY.
STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ BUDE OSEKÁN.
STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBA V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE VYBOURÁNA.
STÁVAJÍCÍ PVC V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE ODSTRANĚNO.
KOLEM OBJEKTU BUDE PROVEDEN ODKOP PRO DODATEČNOU TEPELNOU IZOLACI KONSTRUKCÍ POD ÚROVNÍ TERÉNU - do hl. cca 1m.

±0,000 = 203,75m.n.m. bpv

UPOZORNĚNÍ:
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA PRO ÚČELY VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006Sb PO NOVELE OD ROKU 2018 VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY 62/2013Sb. A OBSAHUJE VEŠKERÉ POTŘEBNÉ NÁLEŽITOSTI. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY!

Odpov. proj.:	Ing. arch. Luboš Hruška
Vypracoval:	Ing. arch. Jakub Stránský
Kraj: Ústecký	Obec: Ústí nad Labem
Stavebník:	Městské služby Ústí nad Labem p.o. Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem IČ: 712 383 01
Objekt:	D.1.1 Architektonická a stavebně technická část
Akce:	REKONSTRUKCE OBJEKTU "N" ÚDRŽBÁŘSKÁ DÍLNA A GARÁŽ V PLAVECKÉM AREÁLU KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM
Výkres:	PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE
Č. přílohy: 02	Č. revize: / Č. paré :
Stupeň:	DSP
Datum:	květen 2018
Měřítko:	1 : 50, 1 : 25