



MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

EVID. Č.

NAŠE ZNAČKA

MM/ORM/20162/14

VYŘIZUJE/ LINKA

Mgr.Mandát/tel.
776882831

V ÚSTÍ NAD LABEM

9. 4. 2014

Věc: **Plavecký areál Klíše – sada dodatečných informací č. 3**

1. Dotaz uchazeče:

Na profilu zadavatel veřejné zakázky „Plavecký areál Klíše“ je uložena zadávací projektová dokumentace v částech DVD-doplnění.part 01 až part.06 .

Chápe uchazeč správně, že: v části DVD-doplnění part.01 je uložena kompletní projektová dokumentace a v dalších částech DVD-doplnění.part 02 až 06 jsou uloženy jednotlivé části PD a to duplicitně k DVD-doplnění.part 01. Nebo jsou v částech DVD-doplnění.part 02 až 06 dokumenty PD, které chybí v DVD-doplnění.part 01.

Žádáme zadavatele vzhledem k množství výkresové dokumentace o písemné vyjádření.

Odpověď zadavatele:

V části DVD-doplnění.part01.rar je uložena kompletní projektová dokumentace včetně výkazů výměr. Pro velikost dat bylo nutné soubory komprimovat. Pro práci s daty je nutné stažení všech částí.

2. Dotaz uchazeče:

Bod 17.1.3 zadavatel uvádí: „Zadavatel požaduje ocenit v plném rozsahu repasování všech vrstev střešního pláště nad bazénovou halou s tím, že v průběhu stavebních prací bude pod odkrytím konstrukcí zjištěna oprávněnost těchto prací“.

Uchazeč kontrolou PD zjistil, že v v zadávací projektové dokumentaci, v technické zprávě a ve výkazu výměr jsou v položkách uvedeny bourání střešního pláště včetně nosné ocelové konstrukce a následně jsou ve výkaze výměr uvedeny položky nové OK a kompletní provedení střešního pláště.

Jakým způsobem má uchazeč ocenit požadovanou citaci v bodě 17.1.3 ZD repasování všech vrstev střešního pláště nad bazénovou halou, když repase je oprava stávajících konstrukcí. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Uchazeč ocení veškeré práce, stanovené projektem a soupisem prací a dodávek. Nejedná se o repasi, ale kompletní rekonstrukci střešních plášťů. Zadavatel upozorňuje na požadavek stanovený v čl. 17., odst. 17.1.3.

3. Dotaz uchazeče:

V předaných výkazech výměr v části F Soupis prací a dodávek nejsou ve všech výkazech výměr provedené vzorce výpočtů celkových cen jednotlivých položek výkazu výměr (jednotková cena*množství=cena celkem). Výpočty ceny celkem u položek výkazů výměr zadané zadavatel jsou pouze u výkazů: 04. Klíše dopravní část - SOUPIS, 12. Klíše EPOS 2014 - SOUPIS, 20. Klíše Přeložka vodovodu, suchovod - SOUPIS a 21. Klíše Přeložka kanalizace - SOUPIS. Žádáme zadavatele o doplnění vzorců výpočtů jednotlivých položek, a to ceny celkem do ostatních předaných výkazů výměr pro jednotnost zpracování/ocenění všech uchazečů veřejné zakázky.

Odpověď zadavatele:

Vzorce do výkazů výměr si doplní uchazeč tak, aby byly práce řádně oceněny.

4. Dotaz uchazeče:

Z předané zadávací dokumentace a tzv. Soupisu prací a dodávek nelze jednoznačně určit, jaké výrobky jsou ve specifikaci výrobků zadavatel uvažovány.

Ve specifikaci je například uvedeno:

Řádek	Označení zařízení: 3/7	-	-
1	Mn.vzduchu - odtah	320	[m3/hod]
2	Externí ztráta tlaku - odtah	100	[Pa]

Dále:

Řádek	Označení zařízení: 6/2A - výpočet proveden na tyto parametry	-	-
1	Vytápění	12,9	[kW]
2	Průtok topného média	0,6	[m3/hod]
3	Tlaková ztráta vody	1,9	[kPa]

Z popisu není zřejmé, jaký druh zařízení projektant v PD použil.

V předané specifikaci, ani ve výkaze výměr, respektive v technické zprávě není uveden soupis zařízení a jejich popis.

Dále uchazeč upozorňuje, že nemůže svévolně dopracovávat předanou dokumentaci včetně výkazů výměr v rámci veřejné zakázky. Tímto uchazeč žádá o doplnění/dopracování výkazu výměr části 7. Vzduchotechnika, kde jako výkaz byla použita specifikace výrobků, do které není možné zapracovat ocenění a provést poptávku u subdodavatelů.

Výkaz výměr žádáme dopracovat a doplnit o názvy zařízení jednotlivých pozic a o technické údaje výrobků pro možnost ocenění.

Odpověď zadavatele:

Jednotlivá vzduchotechnická zařízení jsou specifikována vlastnostmi, které zadavatel požaduje.

Nad specifikací VZT jednotek je rovněž uvedeno - pro event. kontrolu je vložena do technické zprávy tabulka celkových výkonů, příkonů a uvažovaného příslušenství jednotlivých zařízení. V souladu s vyhl. 230/2012 Sb., §6c je zde tedy uveden odkaz na jiné

dokumenty, v tomto případě technickou zprávu, kde je v daných tabulkách (obsahují 6 příloh) přesně popsáno, jak se které zařízení jmenuje, co se od které jednotky očekává, součinnost s MaR, nutnost frekvenčních měničů, přesné umístění, požární omezení, vazba na řídicí systém, napájení z UPS atd.

5. Dotaz uchazeče:

F Soupis prací a dodávek – 03. Klíše Stavební část – SOUPIS

V zadávací dokumentaci je v bodě 9.1.4. uvedeno: „.....Žádná z rozpočtových položek by neměla mít nulovou hodnotu.“

V předaném výkaze výměr - 3. Stavební část jsou u uvedených položek nastaveny ve sloupci množství hodnota 0,00 nebo 1,000 a to i přes to, že položky jsou jen poznámky nebo výrobek je již obsažen jinde. Žádáme zadavatel o opravu výkazu výměr a odstranění hodnot 0,000 nebo 1,00 a v případě, že položka je již oceněna jinde uvést NEOCEŇOVAT.

43	R	11-poznámka	Odvoz sutí a skládkovné je vykázáno v odd.99		0,000		
179	R	Poznámka 6	V cenách montáže zateplení stěn je započtena i montáž a dodávka na tmel, perlinku a hmoždinky		0,000		
319	R	Poznámka712	Prostupy a výplně otvorů budou parotěsně napojeny na parotěsnicí vrstvu střechy, střeš.krytina bude vytažena na rám výplní otvorů, na prostupující potrubí a stažena objímkou, střešní žlab - vylepení asf.pásky dle skladby stř.pláště		0,000		
320	R	Poznámka713	Při přechodu z vodorovné na svislou budou použity náběhové klíny z minerální izolace		0,000		
355	R	763-poznámka1	Všechny položky podhledů zahrnují také náklady na tmelení, těsnění a všechny závěsné, ukončovací, napojovací,výztužné,kotvící a doplňkové profily a prvky a včetně pomocné kov.závěšovací konstrukce		0,000		
362	R	Poznámka764	Klempířské konstrukce - hliníkový plech tl.0,7mm s lakovanou povrchovou úpravou, tmel pro případné těsnění použít doporučený výrobcem, klemp.prvky dle ČSN 733610, rozměry upravit po zaměření skutečného stavu		0,000		
429	R	771-poznámka	Veškerá stavební chemie (penetrace, hydroizolace včetně nezbytných doplňků pro těsnění, lepidla,spárovací hmoty apod.) bude provedena v rámci jednotného systému. Tomuto bazénovému systému bude odpovídat i výběr a provedení dlažby.		1,000		

451	R	781- poznámka	Veškerá stavební chemie (penetrace, hydroizolace včetně nezbytných doplňků pro těsnění, lepidla, spárovací hmoty apod.) bude provedena v rámci jednotného systému. Tomuto bazénovému systému bude odpovídat i výběr a provedení dlažby.		1,000		
467	R	Poznámka760	Všechna okna a vnější dveře budou ve dvoubarevném provedení, vnitřní světle šedá, vnější zelená dle barevného řešení fasády		0,000		
468	R	Poznámka761	Část dveří (45ks) z vysokotlakého laminátu HPL do vlhkého/mokrého prostředí vč.zárubně je oceněno v projektu Vybavení bazénu, ostatní tyto dveře jsou zde vykázány vč.ocenění		0,000		
469	R	Poznámka762	Rámy vnějších výplní otvorů budou opatřeny z interiérové strany parotěsnou páskou a z exteriérové strany paropropustnou páskou		0,000		
576	R	760000R29	Prvek 79 - ZOKT klapka 1500x2100 - viz projekt SOZ		0,000		
577	R	760000R30	Prvek 80 - střešní světlík 1500x2100 - viz projekt SOZ		0,000		
579	R	Poznámka 81	Prvek 81 - Součástí otevíravých dveří je motor pro otevření dveří a konzola pro motor dveří, elektromotorický zámek na dveře, požární tlačítko a centrála systému vč.zdroje		0,000		

Úpravy žádáme vzhledem k provedení jednoznačně stejného ocenění pro všechny uchazeče.

Odpověď zadavatele:

Uchazeč nebude oceňovat položky, u kterých je uvedeno, že se jedná o poznámky. Jedná se o tyto položky:

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: Plavecký areál Klíše Ústí nad Labem

Objekt: Položky s poznámkami - nenaceňují se

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

8.4.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

TELEFON +420 475 241 111

FAX +420 475 241 612

INTERNET: <http://www.usti-nad-labem.cz>

A SO -Stavební část

43	R	11-poznámka	Odvoz suti a skládkovné je vykázáno v odd.99			NEOCEŇOVAT	
179	R	Poznámka 6	V cenách montáže zateplení stěn je započtena i montáž a dodávka na tmel, perlínku a hmoždinky			NEOCEŇOVAT	
319	R	Poznámka712	Prostupy a výplně otvorů budou parotěsně napojeny na parotěsnicí vrstvu střechy, střeš.krytina bude vytažena na rám výplní otvorů, na prostupující potrubí a stažena objímkou, střešní žlab - vylepení asf.pásky dle skladby stř.pláště			NEOCEŇOVAT	
320	R	Poznámka713	Při přechodu z vodorovné na svislou budou použity náběhové klíny z minerální izolace			NEOCEŇOVAT	
355	R	763-poznámka1	Všechny položky podhledů zahrnují také náklady na tmelení, těsnění a všechny závěsné, ukončovací, napojovací,výztužné,kotvicí a doplňkové profily a prvky a včetně pomocné kov.závěšovací konstrukce			NEOCEŇOVAT	
362	R	Poznámka764	Klempířské konstrukce - hliníkový plech tl.0,7mm s lakovanou povrchovou úpravou, tmel pro případné těsnění použít doporučený výrobcem, klemp.prvky dle ČSN 733610, rozměry upravit po zaměření skutečného stavu			NEOCEŇOVAT	
429	R	771-poznámka	Veškerá stavební chemie (penetrace, hydroizolace včetně nezbytných doplňků pro těsnění, lepidla,spárovací hmoty apod.) bude provedena v rámci jednotného systému. Tomuto bazénovému systému bude odpovídat i výběr a provedení dlažby.			NEOCEŇOVAT	

Základní vlastnosti keramické dlažby jsou specifikovány v technické zprávě a musí vyhovět požadavkům normy.(nasákavost,pevnost, protiskluznosz apod.)

V ceně montáže dlažby je též zahrnuto spárování cementovou spár.hmotou s hydrofobní přísadou a utěsnění přechodů podlaha x stěna těsnící páskou, dále

Ve všech dilatačních a koutových sparách bude před silikonováním osazen separační provazec.

451	R	781-poznámka	Veškerá stavební chemie (penetrace, hydroizolace včetně nezbytných doplňků pro těsnění, lepidla,spárovací hmoty apod.) bude provedena v rámci jednotného systému. Tomuto bazénovému systému bude odpovídat i výběr a provedení dlažby.			NEOCEŇOVAT	
-----	---	--------------	--	--	--	------------	--

Základní vlastnosti keramických obkladů jsou specifikovány v technické zprávě a musí vyhovět požadavkům normy.(nasákavost,pevnost, protiskluznosz apod.)

V ceně montáže obkladů je též zahrnuto spárování cementovou spár.hmotou s hydrofobní přísadou a utěsnění všech koutů těsnící páskou + rohové plastové profily.

V ceně též zahrnuto - ve všech dilatačních a koutových sparách bude před silikonováním osazen separační provazec.

467	R	Poznámka760	Všechna okna a vnější dveře budou ve dvoubarevném provedení, vnitřní světle šedá, vnější zelená dle barevného řešení fasády			NEOCEŇOVAT	
468	R	Poznámka761	Část dveří (45ks) z vysokotlakého laminátu HPL do vlhkého/mokrého prostředí vč.zárubně je oceněno v projektu Vybavení bazénu, ostatní tyto dveře jsou zde vykázány vč.ocenění			NEOCEŇOVAT	
469	R	Poznámka762	Rámy vnějších výplní otvorů budou opatřeny z interiérové strany parotěsnou páskou a z exteriérové strany paropropustnou páskou			NEOCEŇOVAT	
470	R	76000R100	Prvek D1 - viz projekt Vybavení bazénu-tamtéž oceněno (v tomto SO neoceňovat)	kus	3,000	NEOCEŇOVAT	
472	R	76000R102	Prvek D34 - viz projekt Vybavení bazénu -tamtéž oceněno (v tomto SO neoceňovat)	kus	1,000	NEOCEŇOVAT	
479	R	76000R109	Prvek D9 - viz projekt Vybavení bazénu -tamtéž oceněno (v tomto SO neoceňovat)	kus	12,000	NEOCEŇOVAT	
480	R	76000R110	Prvek D10 - viz projekt Vybavení bazénu -tamtéž oceněno (v tomto SO neoceňovat)	kus	12,000	NEOCEŇOVAT	
481	R	76000R117	Prvek D11 - viz projekt Vybavení bazénu -tamtéž oceněno (v tomto SO neoceňovat)	kus	9,000	NEOCEŇOVAT	
483	R	76000R112	Prvek D12 - viz projekt Vybavení bazénu -tamtéž oceněno (v tomto SO neoceňovat)	kus	7,000	NEOCEŇOVAT	
488	R	76000R117	Prvek D11 - viz projekt Vybavení bazénu -tamtéž oceněno (v tomto SO neoceňovat)	kus	1,000	NEOCEŇOVAT	
576	R	760000R29	Prvek 79 - ZOKT klapka 1500x2100 - viz projekt SOZ -tamtéž oceněno (v tomto SO neoceňovat)			NEOCEŇOVAT	
577	R	760000R30	Prvek 80 - střešní světlík 1500x2100 - viz projekt SOZ -tamtéž oceněno (v tomto SO neoceňovat)			NEOCEŇOVAT	
579	R	Poznámka 81	Prvek 81 - Součástí otevíracích dveří je motor pro otevření dveří a konzola pro motor dveří, elektromotorický zámek na dveře, požární tlačítko a centrála systému vč.zdroje			NEOCEŇOVAT	
588	R	Poznámka	Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou(ve smyslu zákona 22/97Sb v platném znění vč.vyhlášek souvisejících)			NEOCEŇOVAT	

6. Dotaz uchazeče:

F Soupis prací a dodávek – 03. Klíše Stavební část - SOUPIS

V níže uvedené položce výkazu výměr není uvedena měrná jednotka.

240	R	9500040 R	Dilatační hydroizolační prvek (lišta) pro napojení nové ŽB ke kanálu VZT ke ŽB stěně 1.PP		15,000		
-----	---	-----------	---	--	--------	--	--

Žádáme o doplnění výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Položka se doplňuje o měrnou jednotku „běžný metr“ – m.

7. Dotaz uchazeče:

F Soupis prací a dodávek – 15. Klíše PLAVECKÁ HALA SOUPIS

V předaném výkaze výměr nejsou u uvedených položek množství a měrné jednotky.

VRN včetně dopravy			
Montáž technologie			

Žádáme zadavatele o doplnění možnosti výpočtu do VV.

Odpověď zadavatele:

Tyto položky budou vyjmuty ze soupisu prací a dodávek – 15. Klíše PLAVECKÁ HALA SOUPIS a budou uchazečem zahrnuty do 23. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (viz odpověď na dotaz č. 10).

8. Dotaz uchazeče:

V předaném výkaze výměr 02. Klíše – bourání a podchycování SOUPIS jsou uvedené položky:

711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
133	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	831,000	
			podlaha 2.PP			
			198		198,000	
			podlaha 1.PP			
			633		633,000	
			Součet		831,000	
134	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,249	
			(198+633)*0,00030		0,249	
135	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 662,000	
			podlaha 2.PP - 2x			
			198*2		396,000	
			podlaha 1.PP - 2x			
			633*2		1 266,000	
			Součet		1 662,000	
136	628	628522640	pás s modifikovaným asfaltem	m2	955,650	
			podlaha 2.PP - spodní pás			
			198*1,15		227,700	
			podlaha 1.PP - spodní pás			
			633*1,15		727,950	
			Součet		955,650	
137	628	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s nosnou skleněnou vložkou	m2	955,650	
			podlaha 2.PP - vrchní pás			
			198*1,15		227,700	
			podlaha 1.PP - vrchní pás			
			633*1,15		727,950	
			Součet		955,650	
138	711	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	8,941	

Jakým způsobem máme tyto položky ocenit, když se nacházejí v části bourání. Z hlediska začlenění by položky měli být obsaženy v části 03. Klíše Stavební část – SOUPIS.
Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Rozdělení soupisu prací na:

- část stavební
- část bourání a podchycování

je ryze formální. Vzhledem k tomu, že zhotovitel musí ocenit veškeré položky, není podstatné, zda jsou tyto položky součástí stavební části nebo části bourání a podchycování. Zadavatel požadovanou opravu neprovede.

9. Dotaz uchazeče:

V příloze ZD č.5 ve Smlouvě o dílo je v článku III. Cena díla a platební podmínky v bodě 7 stanovena lhůta splatnosti daňových dokladů takto:

Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí u dílčích faktur 21 dnů, u konečné faktury 21 dnů od doručení faktury objednateli, také cenu bez DPH, sazbu DPH a text „Fakturované zdanitelné plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění“.

V příloze ZD č.5 VOP je v bodě 7.2 Fakturace stanovena splatnost faktur takto:

Splatnost faktury je 60 (šedesát) dnů ode dne doručení faktury objednateli, pokud nebude ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.

Žádáme zadavatele, o jednoznačné stanovení, která z podmínek zadání platí, pro vystavování lhůt splatnosti jednotlivých faktur.

Odpověď zadavatele:

Jak správně uvádí uchazeč, ve VOP je stanovena splatnost faktur v délce 60 dnů, **pokud ve smlouvě o dílo není stanoveno jinak.** Smlouva o dílo stanovuje splatnost 21 dní, tedy platí 21 dní.

10. Dotaz uchazeče:

V předaných výkazech výměr nejsou jednotně stanoveny položky pro ocenění VRN a ostatních nákladů. Z předložených výkazů výměr je zřejmé, že jednotlivé rozpočty byly zpracovávány odděleně, bez stanovení jednotných pravidel zpracování výkazů výměr. Tím vznikly rozdílné možnosti v oceňování VRN, dokumentace skutečného provedení díla, revizí a zkoušek, apod.

V předaných výkazech výměr jsou tyto uvedené položky VRN a Ostatních nákladů:

03. Klíše Stavební část - SOUPIS

ON

Ostatní náklady

588	R	Poznámka	Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou(ve smyslu zákona 22/97Sb v platném znění vč.vyhlášek souvisejících)		0,000		
589	R	ON 0010_R	Provedení stavebně technického průzkumu dle TZ	kpl	1,000		
590	R	1000100_R	Kontrolní geologické vrty - pro sledování stability svahu a podlaží během výstavby a geotechnický dozor	kpl	1,000		
591	R	ON 0030_R	Informační tabule 3 m x 2 m s informací o stavbě (hrazeno z fondu ROP.....)	kus	1,000		
592	R	ON 0040_R	Mosazná tabulka s informací, že na stavbu přispěla Evropská unie	kus	1,000		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
593	R	VRN 01	Zařízení staveniště	%			

04. Klíše dopravní část - SOUPIS

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00			
		VRN 01	Zařízení staveniště (zahrnuje též zabezpečení staveniště a zajištění ostrahy stavby, zázemí stavby (vybavení staveniště), údržba a úklid staveniště do pův.stavu, zajištění a hrazení odběrů energií)				
80	K	PK		%	0,000	0,00	0,00
D		ZVN	Ostatní vedlejší náklady	0,00			
81	K	PK	ZVN 01 Koordinace a kompletační činnost dodavatele	kpl	1,000	0,00	0,00
82	K	PK	ZVN 02 Správní a místní poplatky	kpl	1,000	0,00	0,00
83	K	PK	ZVN 03 Geodetické práce a měření vč.geodetického plánu	kpl	1,000	0,00	0,00
84	K	PK	ZVN 04 Vytýčení stávajících inž.sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kpl	1,000	0,00	0,00
85	K	PK	ZVN 05 Zkoušky hutnění	kpl	1,000	0,00	0,00
86	K	PK	ZVN 06 Náklady na veškeré energie související s realizací akce	kpl	1,000	0,00	0,00
87	K	PK	ZVN 07 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
88	K	PK	ZVN 08 Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)	kpl	1,000	0,00	0,00
89	K	PK	ZVN 09 DIO	kpl	1,000	0,00	0,00
90	K	PK	ZVN 10 Zajištění označení stavby - tabule, apod.	kpl	1,000	0,00	0,00

05. Klíše Zdravotně technické instalace - SOUPIS

Neobsahuje žádné VRN a ostatní náklady (DPSP, revize, zkoušky, apod.)

06. Klíše ÚT - SOUPIS

Neobsahuje žádné VRN a ostatní náklady (DPSP, apod.)

07. Klíše VZT - SOUPIS

Neobsahuje žádné VRN a ostatní náklady (DPSP, revize, zkoušky, apod.)

08. Klíše Zdroj_tepla - SOUPIS

O Ostatní náklady

119	REV_A31	Revize	kus	1,00	
120	DSPS_A31	Dokumentace skutečného provedení v digitální i tištěné formě	kus	1,00	

09. Klíše MaR - SOUPIS

X	Montážní práce, oživení, uvedení do provozu, zkoušky				
1.	Montáž přístrojů MaR	1	kpl		
2.	Zpracování SW - podstanice	1	kpl		
3.	Zpracování SW - vizualizace	1	kpl		
4.	Zkoušky	1	kpl		
5.	Školení	1	kpl		
6.	Návody	1	kpl		
7.	Revize	1	kpl		
8.	Demontáže, stavební přípomoc, doprava, aj.	1	kpl		

10. Klíše Silnoproud - SOUPIS

Neobsahuje žádné VRN a ostatní náklady (DPSP, revize, zkoušky, apod.)

11. Klíše Slaboproud - SOUPIS

Neobsahuje žádné VRN a ostatní náklady (DPSP, revize, zkoušky, apod.)

12. Klíše EPOS 2014 – SOUPIS

	<i>Konfigurace, oživení, asistence</i>				
75	Oživení a konfigurace prvků systému	ks	1,00		0,00
76	Konfigurace nastavení artiklů systému na strukturu areálu	ks	1,00		0,00
77	Úprava Report manageru a instalace reportovacích sestav	ks	1,00		0,00
78	Konfigurace šatního zámkového systému na zónové řízení s volným výběrem	ks	1,00		0,00
79	Testovací a zkušební provoz	ks	1,00		0,00
80	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00		0,00
81	Zaškolení obsluhy, správce	ks	1,00		0,00
82	Doprava	ks	1,00		0,00

13. Klíše Vnitřní vybavení - SOUPIS

Neobsahuje žádné VRN a ostatní náklady (DPSP, revize, zkoušky, apod.)

14. Klíše ZOKT - SOUPIS

Neobsahuje žádné VRN a ostatní náklady (DPSP, revize, zkoušky, apod.)

15. Klíše PLAVECKÁ HALA SOUPIS

VRN včetně dopravy			
Montáž technologie			

16. Klíše BT - stavební práce - SOUPIS

Neobsahuje žádné VRN a ostatní náklady (DPSP, revize, zkoušky, apod.)

17. Klíše BT - elektro -SOUPIS

Neobsahuje žádné VRN a ostatní náklady (DPSP, revize, zkoušky, apod.)

18. Klíše BT - sauna a pára - SOUPIS

Neobsahuje žádné VRN a ostatní náklady (DPSP, revize, zkoušky, apod.)

19. Klíše BT - nerezová část bazénu - SOUPIS

Neobsahuje žádné VRN a ostatní náklady (DPSP, revize, zkoušky, apod.)

20. Klíše Přeložka vodovodu, suchovod - SOUPIS

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1.	ON	05	Sdružená sazba VRN	%	5,0	–
----	----	----	--------------------	---	-----	---

21. Klíše Přeložka kanalizace - SOUPIS

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1.	ON	05	Sdružená sazba VRN	%	5,0	–
----	----	----	--------------------	---	-----	---

22. Klíše Trafostanice – SOUPIS

Neobsahuje žádné VRN a ostatní náklady (DPSP, revize, zkoušky, apod.)

Vzhledem k nejednotnosti předaných výkazů výměr a tím nemožnosti ocenění VRN a Ostatních nákladů na celou stavbu žádáme zadavatele o provedení souladu pro celou stavbu například: Vytvořením samostatného výkazu výměr pouze pro Vedlejší rozpočtové náklady a Ostatní náklady na stavbu, nebo doplnění do všech výkazů výměr položky, které budou obsahovat neuvedené VRN a Ostatní náklady potřebné pro provedení díla.

Odpověď zadavatele:

V zadávací dokumentaci, kde nebyly přímo stanoveny položky pro ocenění Vedlejších a ostatních nákladů, bylo uvažováno se zahrnutím těchto nákladů v jednotlivých položkách. V souvislosti s podaným dotazem zadavatel doplňuje výkaz výměr o soupis Vedlejších a ostatních nákladů pro stanovení jejich výše pro jednotlivé rozpočty.

Vedlejší rozpočtové náklady byly v souladu s vyhláškou č.230/2012 Sb. zrušeny a jsou nahrazeny novými tituly se společným názvem Vedlejší a ostatní náklady. Tyto náklady se uplatňují v soupisu za celou stavbu společně, nikoliv pro jednotlivé objekty jako u VRN. Celkovou cenu si stanoví dodavatel propočtem, odborným odhadem nebo může použít procentní výpočet z ceny stavby. Při stanovení ceny výpočtem z nákladů stavby je důležité

výpočet vedlejších a ostatních nákladů provést až po výpočtu všech objektů stavby.
Uchazeč je samozřejmě povinen v souvislosti s touto problematikou dodržet ustanovení čl. 5 odst. 5.1.4. Zadávací dokumentace.

Vedlejší a ostatní náklady

Č.	Popis	Náklady bez DPH	DPH (21%)	Cena jednotková	Náklady včetně DPH
2.	Bourání a podchycování				
	Vedlejší a ostatní náklady				
3.	Stavební část				
	Vedlejší a ostatní náklady				
4.	Dopravní část				
	Vedlejší a ostatní náklady				
5.	Zdravotně technické instalace				
	Vedlejší a ostatní náklady				
6.	Ústřední vytápění				
	Vedlejší a ostatní náklady				
7.	Vzduchotechnika				
	Vedlejší a ostatní náklady				
8.	Strojní část zdroje tepla				
	Vedlejší a ostatní náklady				
9.	Měření a regulace				
	Vedlejší a ostatní náklady				
10.	Silnoproudá elektrotechnika vč.ochrany před bleskem				
	Vedlejší a ostatní náklady				
11.	Elektronická dokumentace, EPS				
	Vedlejší a ostatní náklady				
12.	Elektronický platební a odbavovací systém				
	Vedlejší a ostatní náklady				
13.	Vnitřní vybavení				
	Vedlejší a ostatní náklady				
14.	Zařízení pro odvod tepla a kouře				
	Vedlejší a ostatní náklady				
15.	Bazénová technologie - úprava voda a bazénové hospodářství				
	Vedlejší a ostatní náklady				
16.	Bazénová technologie - stavební část				
	Vedlejší a ostatní náklady				
17.	Bazénová technologie - elektroinstalace				
	Vedlejší a ostatní náklady				
18.	Bazénová technologie - sauna a pára				

		Vedlejší a ostatní náklady				
19.		Bazénová technologie - nerezová část bazénu				
		Vedlejší a ostatní náklady				
20.		Přeložka vodovodu				
		Vedlejší a ostatní náklady				
21.		Přeložka kanalizace				
		Vedlejší a ostatní náklady				
22.		Trafostanice				
		Vedlejší a ostatní náklady				
<u>Celkem</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Vedlejší a ostatní náklady musí obsahovat zejména tyto činnosti:
 Veškeré průzkumy, kontrolní geologické vrty, informační tabule pro zajištění publicity dle poskytovatele dotace,
 zařízení staveniště (ostraha, označení staveniště, úklid, energie apod.), koordinační a kompletační činnost,
 vytyčení sítí, zkoušky, energie, dokumentace skutečného provedení, BOZP, veškeré revize, oživení
 a konfigurace systémů, zkoušky a zkušební a testovací provoz, proškolení obsluhy, doprava, provozní vlivy,
 geodetické práce, správní poplatky, uvedení do provozu, další náklady jinde neuvedené.

V souhrnném rozpočtu bude doplněna položka:

23.		Vedlejší a ostatní náklady					
-----	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

11. Dotaz uchazeče:

04. Klíše dopravní část - SOUPIS

V předaném výkaze výměr je uvedena položka:

		1800030 R	Ochrana	vzrostlé	zeleně	v				
30	K	PK	prostoru	staveniště	před jejím	kpl	1,000	0,00	0,00	
			poškozením		stavebními					
			mechanizmy (bednění apod.)							

Z předané PD nelze zjistit, jaké množství vzrostlé zeleně má být ochráněno (plocha, počty stromů, atd.). Žádáme o doplnění zadání pro možnost ocenění.

Odpověď zadavatele:

Ochranu vzrostlé zeleně není možné přesně stanovit, protože souvisí s rozsahem zařízení staveniště, množstvím ploch, které bude zhotovitel používat, typem techniky, kterou bude zhotovitel používat apod. – proto je položka řešená jako komplet.

12. Dotaz uchazeče:

04. Klíše dopravní část - SOUPIS

V předané technické zprávě se uvádí:

Pro ochranu překládaného telefonního kabelu budou v předstihu položeny chráničky. Budou

položeny vždy 2 vedle sebe min 1,0 m pod vozovkou. Navrženy jsou z trubek HDPE40 v délkách

2 x (9,5 m – 6,0 m – 13,0 m).

Z projektové dokumentace Dopravní části nelze zjistit, kde bude provedeno položení chráničky v uvedeném rozsahu 57 metrů. Žádáme zadavatele o sdělení v jaké části VV a PD se řeší přeložení telefonního kabelu, pro který je v rámci VV 04.Klíše dopravní části – SOUPIS v předstihu položena chránička.

Odpověď zadavatele:

Přeložení vlastního kabelu není součástí této stavby (souvisí s přípravou pro výstavbou nového Aquaparku). Chránička byla do stavby zařazena proto, aby se kvůli přeložce slaboproudu v budoucnosti nezasahovalo do opravených asfaltových povrchů.

Zadavatel požaduje položku ocenit v plném rozsahu.

13. Dotaz uchazeče:

07. Klíše VZT - SOUPIS

V předané technické zprávě se uvádí:

Demontáž původní vzduchotechniky

Zde je uveden odhad týkající se původní vzduchotechniky, která je určena k demontáži.

Původní vzt - odhad		
Celkem plocha potrubí	5 087	m2
Tl.plechu	0,0015	m
Měrná hmotnost materiálu	7 850	kg/m3
Hmotnost potrubí	59 899	kg
Poměrná část příslušenství	1%	-
Hmotnost příslušenství	599	kg
Hmotnost zařízení vzt	25 057	kg
Celková hmotnost vzt	85 555	kg
Rezerva	5%	-
Celkem	89 833	kg

Uvedené položky demontáže nejsou obsaženy v soupisu prací VZT. Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr pro možnost ocenění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto doplňuje Soupis prací a dodávek 07.Klíše VZT – SOUPIS o demontáže.

Celkem plocha potrubí	5 087	m2
Tl.plechu	0,0015	m
Měrná hmotnost materiálu	7 850	kg/m3
Hmotnost potrubí	59 899	kg
Poměrná část příslušenství	1%	-
Hmotnost příslušenství	599	kg
Hmotnost zařízení vzt	25 057	kg
Celková hmotnost vzt	85 555	kg
Rezerva	5%	-
Celkem	89 833	kg

14. Dotaz uchazeče:

Rekonstrukce vnitřních nerezových bazénů

V předané technické zprávě je uvedeno:

I. Technické kvalifikační předpoklady, zejména pro dodavatele nebo subdodavatele stavebních částí „NEREZOVÉ BAZÉNY“

1. K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče požaduje veřejný zadavatel pro plnění veřejné zakázky po uchazeči (pokud uchazeč o veřejnou zakázku není zároveň výrobcem nerezové bazénové technologie, uchazeč doloží splnění těchto předpokladů doklady od výrobce nerezové bazénové technologie) dle §54 odst. písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo kmenových zaměstnanců uchazeče (výrobce), jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) a to osvědčení o autorizaci pro tyto obory:

- a) „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace zdravotně technické“
- b) „Technika prostředí staveb“
- c) „Technologická zařízení staveb“

Z osvědčení je patrné, že je vydán státem akreditovanou komorou (ČKAIT), jméno a příjmení autorizovaného inženýra, rodné číslo, obor autorizace a číslo autorizace.

Zároveň je k osvědčení o autorizaci doloženo místopřísežné prohlášení uchazeče (výrobce) o trvalém pracovním poměru na dobu neurčitou těchto autorizovaných osob (kmenových zaměstnanců) s uvedením jména, příjmení rodného čísla a roku a měsíce přijetí do tohoto zaměstnaneckého poměru.

2. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče pro plnění

veřejné zakázky veřejný zadavatel požaduje po uchazeči dle §56 odst. (1) písm. a) zákona o Zadávání veřejných zakázek, v souladu s principem přiměřené velikosti, složitosti a technické náročnosti této veřejné zakázky, předložit:

- a) seznam minimálně 5 významných dodávek **nerezových bazénových technologií, technologií skluzavek a technologické úpravy vody** obdobného charakteru realizovaných dodavatelem za období posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Tyto osvědčení musí zahrnovat:

min. 3 dodávek díla s více-účelovými bazény, každá dodávka o celkové min. ploše 800m² a více, z toho minimálně 2 akce s touto plochou výměry u kterých je součástí sportovní plavecká část dle platných norem FINA 50m,

- b) cenu, dobu, místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Osvědčení musí být podepsané veřejným zadavatelem, respektive jinou osobou, pokud zboží bylo dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli.

3. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče pro plnění veřejné zakázky veřejný zadavatel požaduje po uchazeči dle §56 odst. (1) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. předložit:

- a) certifikát o vzdělání a odborné kvalifikaci min. 4 kmenových zaměstnanců (pozn.*2) výrobce pro nedestruktivní technologie dle ČSN EN 473:2009 / ČSN ISO 9712:2012 pro rozsah certifikace **zkoušení kapilární metodou „PT“ pro sektor „w“ a „kvalifikační stupeň 2“**,
- b) certifikát o vzdělání a odborné způsobilosti min. 6 kmenových zaměstnanců (pozn.*2) výrobce pro vizuální zkoušky v rozsahu dle ČSN EN ISO 17637 (Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů) a ČSN EN 13018 (zásady pro přímou a nepřímou vizuální kontrolu stavu povrchu výrobku, provedení lícovacích ploch, geometrického tvaru výrobku).
- c) předložení v originále nebo úředně ověřené kopii osvědčení o výrobní kvalifikaci pro výrobu a montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových konstrukcí dle ČSN EN ISO 3834-2:2006, včetně přílohy k certifikátu (tzv. „VELKÝ SVAŘOVACÍ PRŮKAZ VÝROBCE“).

Z textu osvědčení včetně přílohy jsou patrné tyto informace včetně doplnění:

Podrobnosti a podmínky certifikátu v rozsahu, který potvrzuje:

- 1. Druh výrobku – SKP
výroba a montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových konstrukcí
- 2. Výrobní normy:
ČSN 73 2601, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 13451 část 1-11
- 3. Další normy pro proces svařování (podle ČSN EN ISO 3834-5):
EN 287-1 (ISO 9606-1), EN ISO 13916, EN ISO 14555, EN ISO 14731, EN 1418 (ISO 14732), EN ISO 15607, EN ISO 15609-1, EN ISO 15614-1, EN 970 (ISO 17637), EN ISO 17662, EN ISO 571-1, EN ISO 23277
- 4. Skupina základních materiálů (podle CR ISO 15608):
8.1 ;8.2; 10.1
- 5. Procesy svařování a příbuzné procesy:
135,141,111,786
- 6. Odchytky:
- 7. Pověření pracovníci svářečského dozoru s uvedením jména a kvalifikačního stupně: ...
a dále „Uvedení podmínek platnosti:,“

ozn.: uvedení „ISO“ ve spojení s národní či evropskou normou znamená, že ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) pouze koordinovala uspořádání a publikování schválené normy a nelze to zaměňovat s označením ISO pro systémy managementu kvality společností certifikovaných dle ISO norem 9001, 14001, 18001.

3. **Požadavek zadavatele na uchazeče dle §44 odst. (6) zákona o Zadávání veřejných zakázek** aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele, přičemž zadavatel si vymíní, že je subdodavatel zároveň výrobcem této části. Zadavatel je povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést, že má v úmyslu si tento požadavek v zadávací dokumentaci vyhradit. Seznam subdodavatelů uchazeč uvede v tabulce dle vzoru:

P. č.	Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky.	Konkrétní část	Finanční podíl na plnění VZ (částka Kč)	Finanční podíl na plnění VZ v %
1	Název obchodní firmy:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Právní forma			
	Jméno a příjmení:			
	IČ:			
	DIC:			
	Číslo smlouvy:			

4. Uchazeč o VZ musí dodat následující vzorky, protokoly, technické listy s popisy nebo fotografie zboží podle ust. § 56 odst. 1 písm. e) zákona potřebných ke kontrole zajištění kvality jednotlivých souborů dodávek v souladu se zadávací dokumentací a to v českém jazyce, respektive úředně přeložené:

- a) doložení „Protokolů“ dle ČSN EN 15288-2 odst. 6.1.6 „Postupy pro kontrolu funkčnosti výměnného systému“ minimálně z 3 realizací bazénů dodavatele uvedených do provozu za období posledních 5 let,
protokol prokazuje :
- soulad s vyhláškou č. 238/2011 Sb. „O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny“
- b) doložení „Protokolu“ dle ČSN EN 15288-2 odst. 6.1.6 „Postupy pro kontrolu funkčnosti výměnného systému“, jako opakovanou zkoušku ke zkouškám cirkulace bazénů z předchozího odstavce, minimálně z 1 realizace bazénu staršího 5 let,

protokol prokazuje :



- soulad s vyhláškou č. 238/2011 Sb. „O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny“

c) Vzorek protiskluzné úpravy dna a ostatních částí nerezového bazénů:

- vzorek min. 160mm x 200mm, tloušťka 1,5mm s 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozstupem mezi nopy
- osvědčení o protiskluzných vlastnostech“ vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. stupeň zařídění min 24°, respektive DIN 51097 „C“,
- technický list výrobku,
- vzorek, technický list a osvědčení prokazují:
 - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. protiskluzné vlastnosti
 - deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem,
 - 3D konvexní nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozstupem mezi nopy

d) Vzorek protiskluzné úpravy krycích polypropylenových roštnic

- vzorek o šířce odpovídající světlé šířce žlábků a délce min. 75 mm,
- technický list výrobku,
- osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. stupeň zařídění min 24°, respektive DIN 51097 „C“ ve směru prvků a ve směru kolmém na tento směr,
- vzorek, technický list a osvědčení prokazují:
 - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. protiskluzné vlastnosti
 - 3D konvexní nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozstupem mezi nopy,
 - vyloučení rizika zachycení prstů na rukou nebo na nohou dle normy ČSN EN 15288-1 odst. 4.7.2.2 technickým řešením, využívající přípustné otvory < 8mm
 - deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem
 - materiál roštnice z polypropylénu označený viditelně 3D prolisem na jednotlivém žeburu viz. obr.č.1 nebo obr. č. 2.



e) Vzorek stěny bazénu s barevným označením plaveckých drah elektrochemickou metodou:

- vzorek o délce min. 160mmx200mm a tloušťce 2,5mm,
- technický list výrobku,
- vzorek a technický list prokazují:
 - probarvení vrstvy kovu v barevném odstínu kobaltové modři (RAL5013) vrstvou oxidů kovů, provedený procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů (pasivační vrstvy) a to o takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení,
 - že barevný odstín není provedený povlakem barvou s pigmentem, případně inkousty na bázi lihu apod..

f) Vzorek krytu kanálu dnového rozvodu s bezpečnostním protiskluzným dezénem:

- vzorek o šířce dle standardu šířky kanálu výrobce a o takové délce vzorku, která

znázorní princip přívodu vody do bazénu min. však 160mm s 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy,

- b. technický list výrobku
- c. osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydaný akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. stupeň zařídění min 24°, respektive DIN 51097 „C“ (v českém jazyce)
- d. protokol vydaný státem akreditovanou osobou v českém jazyce, dokládající :
 - bezpečnost výrobku v souladu s normou ČSN EN 13451-1:2012 pro oddíly: 4.4.1., 4.5., 4.6., 4.7.2.2., 4.9. a 4.10.
 - bezpečnost výrobku s normou ČSN EN 13451-3:2012 pro oddíly: 4.4. , 4.3.
- e. Vzorek, technický list, osvědčení a protokol prokazují:
 - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4,8.
 - 3D konvexní nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy,
 - soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odst. 4.7.2.2
 - že max. rozměr délky v nášlapné ploše bez protiskluzné úpravy není větší než 60mm
 - soulad s normou ČSN EN 13451-3 odst. 4.3. bezpečnostní parametr maximálního množství vody (m³/hod) pro maximální rychlost cirkulační vody na jedné trysce 4m/s (žábře) (Rychlost vody na vtocích) a to zkušební zprávou vydanou státem akreditovaným ústavem,
 - soulad s normou 13451-1 pro oddíly:
 - (i) 4.4.1., 4.5., 4.6., 4.7.2.2., 4.9. a 4.10.
 - bezpečnost výrobku s normou ČSN EN 13451-3:2012 pro oddíly:
 - (i) 4.4. , 4.3.
 - deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem

g) Vzorek bezpečnostního označení nerezových schodnicových stupnic:

- a. vzorek o délce min. 160mmx200mm a tloušťce 2,5mm s 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy,
- b. osvědčení o protiskluzných vlastnostech“ vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. stupeň zařídění min 24°, respektive DIN 51097 „C“,
- c. technický list výrobku,
- d. vzorek a technický list prokazují:
 - probarvení vrstvy kovu v barevném odstínu kobaltové modři (RAL5013) vrstvou oxidů kovů, provedený procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů (pasivační vrstvy) a to o takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení,
 - že barevný odstín není provedený povlakem barvou s pigmentem, případně inkousty na bázi lihu apod.

h) Vzorek informativní značky s piktogramem:

- a. vzorek o velikosti min. 150mmx150mmxmin.3,0mm,
- b. technický list výrobku,

- c. vzorek a technický list prokazují:
- povrchová barevná vrstva je provedena homogenním tepelným svařením dvou akrylátových desek, vzor piktogramu je vyrytý do základní bílé vrstvy akrylátu,
- Povrchová barevná vrstva není provedena nalepením samolepící fólie,
- velikost bílého piktogramu zaujímá minimálně 50% plochy značky,
- ve všech parametrech soulad s nařízením vlády č.11/2002 Sb.,

i) Vyobrazení materiálu odrazné a náslapné plochy startovacích bloků:

- a. technický list výrobku s vyobrazením fotografií povrchu kolmo k povrchu min.150mm. x 150mm v tiskové kvalitě rozlišení min. 300x300dpi v měřítku 1:1,
- b. osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. stupeň zařídění min 24°, respektive DIN 51097 „C“,
- c. Vyobrazení , technický list a osvědčení prokazují:
- soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4,8. protiskluzné vlastnosti,

j) Vzorek stěny nerezového bazénu:

- a. vzorek min. 160mm x 200mm o tloušťce 2,5mm technologicky upravený brusem 400μm
- b. technický list výrobku,
- c. vzorek a technický list prokazují:
- brus povrchu na užitné straně plechu v kvalitě 400μm,

k) Vzorek povrchu odrazné startovní a obrátkové stěny plaveckého bazénu:

- a. Vzorek min. 160mm x 200mm a tloušťce 2,5mm opatřený brusem 400μm s protiskluzným dezénem s 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozstupem mezi nopy,
- b. technický list výrobku
- c. osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. pro stupeň zařídění min 24°, respektive DIN 51097 „C“ ve směru brusu a ve směru na něm kolmém
- d. Vzorek, technický list a osvědčení prokazují:
- soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4,8. protiskluzné vlastnosti,
- 3D konvexní nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozstupem mezi nopy,
- brus povrchu na užitné straně plechu v kvalitě 400μm,
- technický popis vlastností výrobku

l) Uchazeč o VZ musí dodat následující technické listy s popisy zboží podle ust. § 56 odst. 1 písm. e) zákona potřebných ke kontrole zajištění kvality jednotlivých souborů dodávek v souladu se zadávací dokumentací a to v českém jazyce, respektive úředně přeložené:

	SEZNAM POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ:
1	DRŽAK_PRO_DĚLÍCI_LANO_NA_PŘELIVNOU_HRANU_PRO_BAZEN_RELAXAČNÍ
2	DRŽAK_PRO_PLAVECKÉ_LANO_KOMPLET_pro_bazen_plavecky
3	LANO_DĚLÍCI_PRO_BAZEN_RELAXAČNÍ

12	TRYSKA_pro_měření_chlóru_ve_stěně
13	DNO_NEREZOVÉHO_BAZÉNU_1.4404
14	OZNAČENÍ_plaveckých_drah_elektrochemická_metoda_kobaltově_modrá_barva
15	PIKTOGRAM_bezpečnostní_značka_Zákaz_skákání
16	PIKTOGRAM_bezpečnostní_značka_pro_neplavce
17	Protiskluzová_úprava_bloku_startovního
18	Protiskluzová_úprava_krytu_odtoku_z_bazénu
20	ROŠTNICE_krycí_polypropylenová_FB_330mm
21	SCHODY_DO_VODY_SE_VZORKEM_STUPNICE
22	STĚNA_NEREZOVÉHO_BAZÉNU
23	STĚNA_ODRAZOVÁ_PLAVECKÉHO_BAZÉNU_S_DEZÉNEM
24	TRYSKA_VSTRIKOVACÍ_nerezového_dnového_systému_s_dezénem
25	ZÁBRADLÍ_KE_STĚNĚ_BROUŠENÉ_SE_VZORKEM_SPOJE

SEZNAM POŽADOVANÝCH VZORKŮ :	
1	protiskluzné úpravy dna a ostatních částí nerezového bazénů
2	protiskluzné úpravy krycích polypropylenových roštnic
	stěny bazénu s barevným označením plaveckých drah elektrochemickou
3	metodou
4	krytu kanálu dnového rozvodu
5	nerezových schodnicových stupnic s bezpečnostním označením
6	informativní značky s piktogramem
7	stěny nerezového bazénu
8	povrchu odrazné startovní a obrátkové stěny plaveckého bazénu
9	Vzorek spoje zábradlí

m) Z důvodu bezpečnosti provozu požaduje zadavatel po uchazeči předložení zkušební zprávy ,bezpečnostní certifikáty a protokoly vydané státem akreditovanou osobou (ústavem) na tyto výrobky:

- a. sací armatury atrakcí
- b. sací trysku měření chlóru zabudovanou ve stěně bazénu
- c. sací trysku měření chlóru pro dětské bazény zabudovanou v atrakci – vodní ježek
- d. dnový odtok z bazénu
- e. startovací blok
- f. vstup pro tělesně postižené ze sklolaminátu
- g. kryt dnového kanálu

Výše uvedené požadavky nejsou zahrnuty v bodě 7. Prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, a to v žádném z bodů 7. zadávací dokumentace.

Uchazeč žádá zadavatele o vyjmutí textu z technické zprávy, která řeší technické provedení nerezových bazénů.

Zároveň uchazeč upozorňuje zadavatele, že požadavky uvedené v textu TZ jsou požadavky splnitelné pouze jedním dodavatelem v České republice, a tím by se mohly stanovené požadavky z technické zprávy, které jsou nad rámec bodu 7. Prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, v rámci veřejné zakázky stát pro jednotlivé uchazeče diskriminační, protože v rámci veřejných zakázek nemůže být prosazován jeden monopolní výrobce pro zásadní část dodávek VZ.

Odpověď zadavatele:

V technické zprávě uvedené požadavky na splnění kvalifikace uchazeče lze považovat jen za určité představení náročnosti díla, ale nelze jej považovat za doplnění kvalifikačních požadavků zadavatele.

Závaznými požadavky zadavatele na kvalifikaci jsou jen ty, které jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci čl. 7 Prokázání kvalifikačních požadavků.

Zadavatel žádným způsobem nepostupuje diskriminačně a nezužuje okruh uchazečů zpřísněním kvalifikace. Na vítězného uchazeče budou kladeny nároky provedení bezvadného díla prvotřídní kvality, to ale neznamena, že požadavky uvedené v technické zprávě musí uchazeč doložit v nabídce. Zadávací dokumentace obsahuje přílohu č. 4 Prohlášení o subdodavatelích, kterým uchazeč prohlašuje, jací subdodavatelé se budou na veřejné zakázce podílet. Je odpovědností uchazeče, aby zvolil takové subdodavatele, kteří budou zaručovat dodání prvotřídní kvality v souvislosti se zkušenostmi na zakázkách obdobného charakteru.

S pozdravem

Mandát & partneři s.r.o.
Mgr. Jan Mandát, jednatel
pověřený zástupce zadavatele